

Audit ciblé de l'intégration Harvest

Incohérences reproductibles, contrats à clarifier, corrections Parigo et capacités produit à confirmer.

257 endpoints classés	88 handlers BFF audités	11 points ciblés à clarifier	0 ressource de test restante
---------------------------------	-----------------------------------	--	--

Conclusion principale

Les credentials actuels ne sont pas globalement en lecture seule. Playlists, tags, favoris, recherches, cue sheets et téléchargements fonctionnent. Les défauts Parigo identifiés — dont la date erronée des téléchargements — ont été corrigés et ne sont pas remontés à Harvest. Les questions restantes portent sur contrats ciblés, des simplifications d'API proposées et de quelques capacités produit à qualifier.

30 juillet 2026 · Compte Anthlogan · Données sensibles expurgées

Audit arrêté le 30 juillet 2026 à partir de la documentation officielle Harvest **latest**, des 61 routes API Parigo (88 handlers), de tests directs et BFF, et de parcours Chromium desktop **1440 x 900** et mobile **390 x 844** sur le compte Anthlogan.

Les tokens, cookies, mots de passe, URLs signées et données personnelles sont expurgés. Aucune suppression de compte n'a été appelée. Toutes les ressources temporaires identifiables ont été supprimées et le profil, l'abonnement, l'image et les favoris initiaux ont été restaurés.

1. Conclusion exécutive

La configuration Harvest de Parigo n'est pas globalement en lecture seule. Les écritures membre principales fonctionnent déjà : favoris, playlists, shortlist, recherches sauvegardées, tags, profil et image. Les cue sheets et les téléchargements unitaires fonctionnent également.

La nouvelle photographie documentaire compte 257 endpoints HTTP :

Famille	Endpoints classés	Exécution
Public API	189	statique, BFF, direct et UI selon le périmètre Parigo
Export API	17	statique, credentials dédiés absents
Import API	36	statique, hors mutations membre
Agent API	15	statique, credentials dédiés absents

Les 88 handlers BFF sont inventoriés dans **bff-handler-inventory.csv**. Les 257 contrats sont classés dans **endpoint-classification.csv**. La preuve détaillée UI, BFF et directe reste dans **runtime-route-matrix.csv**.

Le BFF doit être conservé. Il est nécessaire pour protéger les secrets, renouveler les tokens, chiffrer la session, appliquer le same-origin, normaliser les erreurs et vérifier la persistance. En revanche, cinq logiques devraient idéalement être portées ou complétées par Harvest :

- un favori Album de première classe ;
- des compteurs de tags fiables ;
- une relance canonique des recherches sauvegardées ;
- une liste de playlists contenant directement leur dossier ;
- la traduction et les opérateurs de correspondance du moteur de recherche.

2. Protocole de vérification

Chaque mutation réversible a suivi la chaîne :

```
clic UI
→ route BFF
→ payload Harvest
→ réponse HTTP et Error.Code
→ relecture Harvest
→ relecture BFF
→ page Account
→ reload
→ reconnexion
→ nettoyage
```

Les succès ne sont jamais déduits du seul HTTP 200. Les endpoints Harvest retournant une erreur fonctionnelle dans une réponse HTTP 200 sont classés selon **Error.Code**.

Les retests du 30 juillet ont notamment établi :

Parcours	Preuve finale
Favori piste	visible dans Account après reload et reconnexion, puis retiré
Shortlist vers playlist	3 IDs et ordre exacts, desktop et mobile, puis playlist supprimée
Tag vers piste	piste visible dans <code>/account/tags?tag=...</code> après reload et reconnexion
Recherche sauvegardée	ressource visible après reconnexion, puis supprimée
Profil	champ modifié, relu et restauré
Image	upload neutre, lecture, suppression et retour à l'état initial
Cue sheet	FullUrl renvoyée pour une et plusieurs pistes
Historique	événement Sample lu via HistoryItems.TrackID , DeliveryDate et UTCOffset
Dossiers et duplication	création, déplacement, copie et nettoyage vérifiés
Ayants droit	objets structurés visibles dans le panneau piste

Un premier appel UI de recherche dans une playlist a répondu 503. Le même contrat a ensuite répondu 200 en direct, via le BFF et par saisie réelle dans l'UI. Cet incident transitoire n'est donc pas présenté comme une anomalie Harvest reproductible.

3. Ce qui fonctionne et ne nécessite pas de demande Harvest

Domaine	Endpoints principaux	Résultat
Authentification	OAuth, service token, guest/member token, persistent login	fonctionnel
Catalogue	albums, tracks, alternates, labels, catégories, assets	fonctionnel
Recherche	cloudsearch , autocomplete, facets, pagination	fonctionnel en anglais
Favoris piste	addtofavourites/Track, getfavourites, removefavouritestrack	fonctionnel
Playlists	création, update, ajout/retrait, ordre, copie, duplication	fonctionnel
Shortlist	local anonyme puis transaction playlist	fonctionnel desktop/mobile
Recherches sauvegardées	création, liste, renommage, suppression	fonctionnel
Tags	CRUD, tags par piste, relation piste-tag	fonctionnel
Profil	lecture, update, presigned upload et suppression image	fonctionnel
Historique	lecture et dates à partir des événements	fonctionnel
Téléchargement unitaire	validation, fichier et historique	fonctionnel
Cue sheet	une ou plusieurs pistes	fonctionnel
Dossiers playlist	CRUD et déplacement	fonctionnel
Communications	historique membre	HTTP 200, liste vide sur Anthlogan
Ayants droit	getrightholders	fonctionnel

Les dates de téléchargement erronées étaient un défaut Parigo : le mapper utilisait une date de métadonnée de piste. Il utilise désormais l'événement de téléchargement et son offset. Aucun changement Harvest n'est demandé pour ce correctif.

4. Les huit points à adresser à Roland

4.1 Suggestions de playlist

Élément	Constat
Endpoint	suggestmemberplaylisttracks
Documentation	intégration IA active requise ; AIMS, Cyanite ou Harmix ; seeds configurables
Payload Parigo	Skip, Limit, MainOnly, SeedDetermination, SeedLimit, SeedMin
Live	HTTP 200, Error.Code=3 , fonction non activée
Attribution	contrat Parigo conforme ; capacité optionnelle non disponible

La documentation explique déjà les seeds : sélection aléatoire, ordre de création ascendant ou descendant, limite dépendant du fournisseur, pagination par **ParentSearchHistoryID**. La question utile est donc de savoir quel fournisseur et quelle configuration sont disponibles pour Parigo, quels résultats concrets ils produisent et si l'équipe Parigo a déjà reçu une présentation.

4.2 Notes privées et commentaires

Élément	Constat
Endpoint	addtrackmembercomment
Documentation latest	description fonctionnelle, mais body publié vide
Payload Parigo	TrackID, TagName
Live	HTTP 200, Error.Code=2, Cannot add a tag when trackid is empty
Persistance	aucune note créée

Le mail précédent disait à tort que **TrackID** et **TagName** venaient d'un exemple officiel. La version **latest** consultée ne publie aucun body. Il faut demander les bodies canoniques de création et de modification, ainsi que l'identifiant attendu par **updatetrackmembercomment**. Parigo ne doit pas inventer de wrapper.

4.3 Abonnement membre

membersubscribe est documenté comme la gestion du subscriber flag, et le guide Harvest le rattache aux communications marketing futures.

Deux variantes ont été testées et restaurées :

```
membersubscribe + Subscribe
→ HTTP 200
→ getmember.Subscribe inchangé

updatemember + MemberAccount.Subscribe
→ HTTP 200
→ getmember.Subscribe inchangé
```

Le BFF répond 502 afin de ne pas annoncer un faux succès. Harvest doit confirmer la source de vérité, la liste réellement alimentée, le consentement, le désabonnement, la segmentation et les outils d'envoi.

4.4 Reset password

Le builder Parigo actuel envoie **Username**, **Email** et **ExternalResetToken**. La documentation mentionne aussi **ResetLink** et **ResetTokenExpiryHours** : le builder devra être complété.

Un essai direct unique avec ces cinq champs a néanmoins renvoyé :

```
HTTP 200
Code = Failed
Error = Required route not found
```

Le token n'a pas été consommé et aucun changement de mot de passe n'a été effectué. Il faut confirmer le format de **ResetLink** et la route, le domaine ou le template à configurer côté service.

4.5 Partage de playlist

Le flux documenté a été respecté :

```
getinvitedmembertoken
→ recipient token reçu
→ getsharemusicurl
→ FromMemberToken, ToMemberToken, ObjectIdentifier,
   ObjectType=Playlist, ShareType=Sync, quatre flags Allow*
```

Résultat : HTTP 200, **Error.Code=2**, aucune URL. L'e-mail n'a pas été envoyé et la playlist d'audit a été supprimée.

Le payload correspond aux champs publiés. Il faut confirmer les prérequis du destinataire et l'éventuelle configuration du website share path ou du service.

4.6 Favori d'album

Le comportement est désormais observé et non supposé :

```
addtofavourites/{memberToken}/Album/{albumId}
→ HTTP 200 Code=OK
→ 12 tracks ajoutées à getfavourites
→ aucune collection Albums
```

Après le test, seules les 12 pistes nouvellement ajoutées ont été retirées et le snapshot initial a été retrouvé exactement.

Harvest traite donc l'ajout Album comme un ajout en masse de pistes. Parigo reconstruit ensuite les albums par regroupement. Cette solution perd la provenance : une piste favorite individuellement est indiscernable d'une piste héritée d'un album. La bonne évolution est une ressource favorite typée, avec lecture et retrait directs.

4.7 Archives de playlists

archiveplaylist et **restorearchiveplaylist** répondent 200. L'archive disparaît de la liste active puis revient après restauration.

Parmi les 257 endpoints **latest**, aucun endpoint de liste des archives ni filtre **includeArchived** n'a été identifié. Sans liste distante, Parigo ne peut pas proposer une restauration fiable après reload ou sur un autre appareil. L'UI d'archive reste donc volontairement non exposée.

4.8 Téléchargements groupés

getmusicdownloadinfo exige exactement :

- **DownloadID** pour Album ou Playlist ;
- **DownloadGroupID** pour Playlist Category.

Aucun autre endpoint ni exemple de réponse dans les 257 contrats ne fournit ces IDs. Le téléchargement unitaire observé renvoie des **DownloadTokens**, et l'historique n'expose ni **DownloadID** ni **DownloadGroupID**.

La route BFF de polling est prête, mais il manque le contrat initiateur. Harvest doit indiquer quelle réponse fournit l'identifiant pour chacun des trois types.

5. Trois évolutions d'API supplémentaires

5.1 Compteurs de tags

Avec **ReturnTagCount=1**, les deux tags du compte ont renvoyé **TrackCount=0**. Les lectures par **getmembertagtracks** contenaient respectivement 4 et 1 pistes.

Le BFF effectue donc une lecture supplémentaire par tag, en lots de six, uniquement pour produire le bon compteur dans Account. Cette logique devrait disparaître au profit :

- d'un **TrackCount** fiable ;
- ou d'un endpoint batch de comptes par **TagID**.

5.2 Relance des recherches sauvegardées

Une recherche filtrée a été sauvegardée puis relue. **SearchParameters** contenait :

- le mot-clé ;
- l'ID du label sélectionné ;
- le **SearchHistoryID** ;
- le **ParentSearchHistoryID** et la configuration de résultat.

Harvest conserve donc la matière du contrat. En revanche, aucun endpoint ou mécanisme documenté ne permet de relancer de façon canonique une **SavedSearch** depuis son ID ou ses paramètres.

Parigo stocke actuellement l'URL applicative dans **Description** avec **PARIGO_URL**:. Ce contournement fonctionne, mais la logique de replay devrait appartenir à Harvest. La demande est de documenter un endpoint de relance ou de retourner une commande/URL stable.

5.3 Playlists et dossiers

Observation live :

Endpoint	Donnée obtenue
getmemberplaylistsnotracks	5 playlists, aucun champ catégorie
getmemberplaylistcategoriesandplaylists	hiérarchie, catégories et 2 playlists imbriquées

Le BFF fusionne les deux réponses par ID pour afficher une playlist avec son dossier. C'est une adaptation minimale, mais un **PlaylistCategoryID** dans la liste plate, ou une liste unique complète, supprimerait un appel et une jointure.

6. Recherche et logique produit

Multilingue

Test direct **cloudsearch** avec **TranslateKeyword: "fr"** :

Requête	Titre	Agrégée
mariage	0	0
wedding	171	1 231

Parigo possède une résolution interne de taxonomie et un secours de traduction. Ce mécanisme ne peut pas garantir l'autocomplete, les synonymes, les facets et les totaux du moteur Harvest. Une capacité multilingue native reste préférable.

Contient, commence par et titre exact

Les combinaisons documentées de **ExactPhrase** et **Wildcard** ont été testées sur **TrackDisplayTitle**.

Pour **Piano**, les résultats incluent le mot au début et au milieu ; **ExactPhrase** ne transforme pas cette recherche en égalité de titre. **Wildcard** modifie le total, mais ne démontre pas un opérateur de préfixe strict.

Parigo ne doit pas filtrer après pagination, car les totaux et facets deviendraient faux. Les opérateurs non couverts doivent rester une demande moteur :

- contains ;
- starts-with ;
- full-title equality.

Similarité

Les fournisseurs AIMS, Cyanite et Harmix sont documentés, mais **SearchSimilarInfo** est vide sur le service live. Le sujet AIMS est déjà en cours côté Parigo : une demande a été faite et l'équipe attend un retour sur ses conditions.

La prochaine étape est de comprendre la valeur respective des moteurs : données utilisées, seeds, stabilité, réglages, pagination, transparence et bénéfice utilisateur.

7. Répartition cible de la logique

Logique	Cible recommandée	Justification
Secrets, OAuth, AccessKey et tokens	BFF	sécurité
Cookie membre, refresh, same-origin	BFF	sécurité et session
Validation, erreurs, no-store	BFF	contrat HTTP Parigo
Relecture après mutation	BFF	éviter les faux succès
Mapping des dates avec UTCOffset	BFF	présentation cohérente Europe/Paris
Shortlist anonyme, player, layout	navigateur	état d'interface local
Favori Album typé	Harvest	identité et provenance métier
Compteurs de tags	Harvest	agrégat de la source de vérité
Replay de recherche sauvegardée	Harvest	contrat de recherche
Dossier d'une playlist dans la liste	Harvest	relation métier existante
Traduction, synonymes et opérateurs	Harvest	cohérence index, facets et pagination
Historique HistoryItems vers Tracks	BFF	jointure fournie dans la même réponse
URL audio/artwork depuis templates	BFF	tokens et région

La suppression du BFF n'est pas viable avec le flux d'authentification documenté. Sa simplification consiste à supprimer les reconstructions métier dès que Harvest fournit un contrat canonique, pas à exposer les tokens au navigateur.

8. Risques et points de vigilance

- Certains endpoints de mutation utilisent **GET** : aucun retry automatique ne doit être appliqué.
- Les réponses HTTP 200 peuvent contenir **Error.Code** : le BFF doit conserver ce code.
- Les créations ne disposent pas d'idempotency key documentée : ne jamais rejouer un POST après un timeout de relecture.
- Les données membre doivent rester **no-store**.
- Les URLs d'assets et de presigned upload ne doivent pas être journalisées.
- La session chiffrée contient des tokens Harvest : sa rotation et sa durée doivent rester contrôlées.
- L'album favori actuel peut supprimer une piste qui avait été favorite individuellement.
- Le calcul des compteurs de tags multiplie les requêtes et consomme inutilement le rate limit.
- La page Communications expose potentiellement des données sensibles ; elle doit rester limitée au membre connecté.
- Public API, Management, CMS, Import et Agent utilisent des responsabilités et credentials distincts.

9. cURL minimaux reproductibles

Commentaire de piste

La documentation **latest** ne publie pas de body. Voici le body actuellement envoyé par Parigo :

```
curl -X POST \
  '<HARVEST_SERVICE_URL>/addtrackmembercomment/<HARVEST_MEMBER_TOKEN>' \
  -H 'Authorization: <HARVEST_OAUTH_ACCESS_TOKEN>' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  --data '{"TrackID":"track_example","TagName":"Note privée de test"}'
```

Réponse : HTTP 200, **Error.Code=2**, **trackid is empty**.

Suggestions

```
curl -X POST \
  '<HARVEST_SERVICE_URL>/suggestmemberplaylisttracks/<HARVEST_MEMBER_TOKEN>/playlist_example' \
  -H 'Authorization: <HARVEST_OAUTH_ACCESS_TOKEN>' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  --data '{"Skip":0,"Limit":5,"MainOnly":true,"SeedDetermination":"Created_Desc","SeedLimit":5,"SeedMin":""}'
```

Réponse : HTTP 200, **Error.Code=3**, intégration IA non activée.

Reset

```
curl -X POST \
  '<HARVEST_SERVICE_URL>/sendpasswordresetemail/<HARVEST_SERVICE_TOKEN>' \
  -H 'Authorization: <HARVEST_OAUTH_ACCESS_TOKEN>' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "Username":"","
    "Email":"member@example.test",
    "ExternalResetToken":"","
    "ResetLink":"https://example.test/reset-password/",
    "ResetTokenExpiryHours":24
  }'
```

Réponse : HTTP 200, **Code=Failed**, Required route not found.

Partage

```
curl -X POST \
  '<HARVEST_SERVICE_URL>/getsharemusiccurl/<HARVEST_SERVICE_TOKEN>' \
  -H 'Authorization: <HARVEST_OAUTH_ACCESS_TOKEN>' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "FromMemberToken":"<SENDER_MEMBER_TOKEN>",
    "ToMemberToken":"<RECIPIENT_MEMBER_TOKEN>",
    "ObjectIdentifier":"playlist_example",
    "ObjectType":"Playlist",
    "ShareType":"Sync",
    "AllowDownload":false,
    "AllowFollow":false,
    "AllowSave":true,
    "AllowShare":false
  }'
```

Réponse : HTTP 200, **Error.Code=2**, aucune URL.

Référence : [documentation officielle Harvest Media API, version latest](#).

10. Message prêt à envoyer à Roland

Objet : Parigo x Harvest - points ciblés après validation de l'intégration

Bonjour Roland,

Merci encore pour ton accompagnement. Nous avons terminé une nouvelle passe de validation de l'intégration et corrigé de notre côté les sujets qui relevaient de Parigo.

Les parcours principaux sont opérationnels : catalogue, recherche, favoris de pistes, playlists et shortlist, recherches sauvegardées, tags, profil, historique, cue sheets et téléchargements. Nous avons également raccordé les tags d'une piste, le renommage des recherches sauvegardées, les dossiers de playlists, la duplication, la recherche dans une playlist, l'historique des communications et les ayants droit structurés.

Il nous reste les points ciblés suivants :

1. **suggestmemberplaylisttracks** répond que l'intégration IA n'est pas activée. La documentation décrit le choix des seeds, la pagination et les fournisseurs AIMS, Cyanite et Harmix. Pourrais-tu nous indiquer quelle configuration est disponible ou envisagée pour Parigo, le type de résultats attendu et les réglages habituellement retenus ? Sais-tu également si l'équipe Parigo a déjà été briefée sur cette fonction ? Avec ces éléments, je pourrai revenir vers elle pour savoir si elle souhaite l'étudier.
2. Pour **addtrackmembercomment**, la documentation **latest** décrit la fonction mais ne publie pas le body. Notre requête avec **TrackID** et **TagName** répond **Cannot add a tag when trackid is empty**. Peux-tu nous transmettre les bodies canoniques de création et de modification, ainsi que l'identifiant attendu par **updatetrackmembercomment** ?
3. Nous comprenons que **membersubscribe** gère le subscriber flag pour de futures communications ou actions marketing. L'appel, ainsi qu'un update de **MemberAccount.Subscribe**, répondent 200 mais la valeur relue ne change pas. Peux-tu nous préciser la source de vérité, la liste alimentée et la façon dont sont gérés consentement, désabonnement, segmentation et envois ? Une mailing list pourrait intéresser Parigo, mais nous avons besoin d'en comprendre le fonctionnement concret.
4. Pour **sendpasswordresetemail**, la documentation mentionne **ResetLink** et **ResetTokenExpiryHours**. Même avec ces champs, nous obtenons **Required route not found**. Quel format de route est attendu et quelle configuration de domaine ou de template doit être réalisée côté service ?
5. Pour le partage, **getinvitedmembertoken** renvoie bien le token destinataire, puis **getsharemusicurl**, appelé avec les champs documentés, répond **Error.Code=2** sans URL. Peux-tu nous confirmer les prérequis du destinataire et l'éventuelle configuration du website share path ou du service ?
6. L'ajout d'un album aux favoris fonctionne, mais Harvest ajoute ses pistes et **getfavourites** ne renvoie pas de ressource Album distincte. Existe-t-il, ou serait-il envisageable d'avoir, un favori Album de première classe avec ajout, lecture et retrait directs ? Cela éviterait de confondre une piste favorite individuellement avec une piste héritée d'un album.
7. **archiveplaylist** et **restorearchiveplaylist** fonctionnent avec un ID connu. Quel endpoint ou filtre permet de lister les playlists archivées afin de proposer une restauration fiable après reload ?
8. **getmusicdownloadinfo** exige un **DownloadID** ou un **DownloadGroupID**, mais nous n'avons trouvé aucun endpoint initiateur qui retourne cet identifiant. Quelle réponse fournit l'ID pour un album, une playlist et un dossier de playlists ?
9. Avec **getmembertags?ReturnTagCount=1**, deux tags renvoient un compteur à 0 alors que leurs lectures détaillées contiennent respectivement 4 et 1 pistes. Est-ce un comportement connu ? Un compteur fiable ou un endpoint batch nous éviterait une lecture par tag.
10. **searchmembersavesearches** renvoie des **SearchParameters** complets, mais nous n'avons pas trouvé de mécanisme documenté pour relancer une recherche depuis son ID. Existe-t-il un endpoint de replay ou un contrat recommandé ? Aujourd'hui, Parigo conserve temporairement son URL dans **Description**.
11. **getmemberplaylistsnottracks** ne renvoie pas le **PlaylistCategoryID**, alors que la hiérarchie le contient. Est-il possible d'obtenir ce champ dans la liste plate, ou existe-t-il une liste unique complète ? Cela nous éviterait de fusionner deux réponses.

Nous aimerions aussi mieux comprendre :

- la recherche multilingue et la possibilité de gérer nativement **mariage** vers **wedding**, autocomplete compris ;
- d'éventuels opérateurs serveur « contient », « commence par » et « titre exact » ;
- le fonctionnement et la valeur respective des moteurs de similarité. Le sujet AIMS est en cours côté Parigo : une demande a été faite et l'équipe attend un retour sur ses conditions ;
- l'existence éventuelle d'un service Harvest pour le formulaire de contact. Nous utilisons aujourd'hui notre solution technique interne ;
- les possibilités de redesign des e-mails gérés par Harvest, notamment vérification, reset, approbation, partage, abonnement ou newsletter et suppression, avec la charte Parigo.

Nous ne demandons pas d'activer de capacité à ce stade. Pour les fonctions optionnelles, l'objectif est d'abord de comprendre leur mécanisme et leur apport réel. Je pourrai ensuite revenir vers l'équipe Parigo et mettre Caroline dans la boucle si elle souhaite approfondir un sujet.

Enfin, pourrais-tu nous confirmer les frontières entre membre Public API, management user, utilisateur CMS et utilisateur Import/workspace ? Cette question sert uniquement à orienter les futurs besoins vers la bonne famille d'API et les bons credentials, notamment pour les contenus éditoriaux, les crédits structurés et les opérations catalogue.

Je peux bien sûr te transmettre les cURL expurgés et les réponses reproductibles si utile.

Merci,

Yoann

11. Vérifications exécutées

Vérification	Résultat
Documentation latest	257 endpoints classés
BFF statique	61 fichiers de route, 88 handlers
Direct member diagnostics	playlists, suggestions, comments, abonnement, recherche, cue sheets
Capabilities audit	tags, saved search, dossiers, duplication, archive, droits, communications
Album favorite isolé	ajout 12 tracks, absence d'objet Album, restauration exacte
Reset documenté	une tentative, aucun token consommé
Share URL	recipient token reçu, aucune URL créée
Desktop core UI	favoris, shortlist, playlist, Account, nettoyage
Desktop track UI	infos, notes, queue, lecture, history, download visible, cue sheet
Desktop Account UI	tag, saved search, profil, image, settings, capabilities
Mobile UI	shortlist, favori, playlist, pages Account
Fuseaux navigateur	UTC, Europe/Paris, Australia/Sydney

Limites assumées :

- aucun compte créé, vérifié ou supprimé ;
- aucun second téléchargement consommant un quota ;
- aucun lien de reset consommé ;
- aucun e-mail de partage envoyé après l'échec de création de l'URL ;
- aucun endpoint Management, Import, Export ou Agent exécuté sans credentials dédiés.