


Générer une base iTrameur

Mot d'introduction

Le but de cette feuille est de créer **un nouveau script** afin de formater votre corpus afin de le rendre lisible par iTrameur. iTrameur¹ est un outil d'exploration de corpus et de textométrie.

Il faudra créer divers fichiers au cours de ce TD, à ranger selon l'architecture de dossiers suivante, qui enrichit celle déjà existante évoquée dans les feuilles précédentes. Les noms de type `fich1-1.txt` reprennent le nom du fichier d'URL correspondant :



Note 1 Nous travaillerons ici sur les fichiers de dump et de contextes. Il ne sera pas demandé d'avoir une connexion internet.

Exercice 1 Exemples de fichier base iTrameur

Des fichiers d'exemple pour iTrameur (appelés bases iTrameur) sont disponibles sur le git dans le dossier `exercices/itrameur`. Vous pourrez vous en servir comme base pour créer la structure de votre fichier. Un exemple proche du minimum que vous pouvez copier-coller est le suivant. Vous pourrez noter la présence de symboles `"§"` après les balises `page`, ces symboles sont importants car ils sont les marqueurs de section par défaut dans iTrameur, pensez à les mettre.

```

<lang="fr">
<page="fr-1">
<text>Ici, le contenu du fichier fr-1.</text>
</page> §
<page="fr-2">
<text>Ici, le contenu du fichier fr-2.</text>
</page> §
</lang>
<lang="en">
<page="en-1">
<text>Ici, le contenu du fichier en-1.</text>
</page> §
</lang>
  
```

1. <http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur/iTrameur/>

Exercice 2 Travail sur les dumps textuels

Créez avant de lancer les scripts suivants le dossier `itrameur`.

Créez un script `make_itrameur_corpus.sh`. Ce script prendra en argument :

- un dossier
- un nom de base qui correspond au nom du fichier URL sans son extension (`fich1` ou `fich2` dans l'exemple plus haut)

Le script devra créer une base iTrameur qui prendra la forme indiquée dans l'Exercice 1. Pour ce faire, il y aura deux étapes :

1. créer un fichier par langue
2. concaténer les différents fichiers pour obtenir une base globale pour toutes les langues

Pour 1., il faut itérer sur les différents fichiers dump (1 par URL), et les intégrer à une balise page et mettre le contenu textuel (dump) dans une balise text, comme indiqué plus haut. Pour le nom de base `fich1`, le fichier écrit aura alors le nom `dump-fich1.txt` et sera placé dans le dossier `itrameur`.

Pour 2., il suffit de concaténer l'ensemble des fichiers dans un fichier final appelé `dump.txt`

Important Le fichier iTrameur est un fichier XML, pour ne pas avoir de problème d'interprétation, il faut gérer les entités HTML/XML. On fera donc les substitutions suivantes avec la fonction `sed` :

- `&` remplacé par `&` ;
- `<` remplacé par `<` ;
- `>` remplacé par `>` ;

Exercice 3 Travail sur les contextes

Refaites les manipulations précédentes, mais en les appliquant aux fichiers de contexte. Ajoutez le tout dans le script `make_itrameur_corpus.sh`. Les fichiers créés devront avoir des noms de type `contexte-fich1.txt` et le fichier final sera `contexte.txt` dans le dossier `itrameur`.

Exercice 4 Travail sur iTrameur

En utilisant la feuille de travail sur iTrameur, chargez votre base sur le iTrameur et analysez votre corpus.

Une fiche de travail et un tuteuriel sont disponibles sur icampus dans la section **Ressources pour le cours**, rubrique **Documentation iTrameur**.