

Маппинг данных

Для процесса получения данных о покупателе при сканировании карты лояльности на кассе

Из структуры данных просканированной карты кассовой программы в запрос метода GetCustomerInfo

Поле кассовой программы	Поле запроса GetCustomerInfo	Тип данных	Описание трансформации
number	cardNumber	integer	Преобразование типа

Результат вызова метода GetCustomerInfo в структуру данных о покупателе кассовой программы

Поле ответа GetCustomerInfo	Поле кассовой программы	Тип данных	Описание трансформации
cardNumber	number	varchar	Преобразование типа
clientID	clientID	int	Прямое соответствие
fio	surname	varchar (разделение)	Фамилия (первая часть fio)
fio	name	varchar (разделение)	Имя (вторая часть fio)
cardType	juristicPerson	boolean	0 = false, 1 = true

Пример запроса и ответа

Запрос (JSON):

```
{  
  "cardNumber": 1234567890  
}
```

Ответ (JSON):

```
{
  "cardNumber": 1234567890,
  "cardType": 1,
  "clientID": 987654321,
  "errorCode": 0,
  "fio": "Иванов Иван Иванович"
}
```

Результат (JSON):

```
{
  "number": "1234567890",
  "clientID": 987654321,
  "surname": "Иванов",
  "name": "Иван",
  "juristicPerson": false
}
```