

RETO SESIÓN 2 — Flujo diario, .gitignore y deshacer cambios

Objetivo: Practicar el ciclo de trabajo diario, controlar qué se sube con .gitignore y deshacer cambios sin perder el control del proyecto.

Prerequisito: Usa el repositorio bitacora-qa de la sesión pasada. Si no lo tienes en tu computadora, clónalo desde tu GitHub.

PARTE A — Revisar antes de guardar

1. Agrega dos líneas nuevas al archivo notas.txt.
2. Antes de preparar nada, muestra las diferencias de lo que cambiaste.

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
$ git diff
diff --git a/notas.txt b/notas.txt
index d41a660..40ac062 100644
--- a/notas.txt
+++ b/notas.txt
@@ -5,3 +5,5 @@ git commit -m "mensaje" sube todos los cambios al repositorio
git pull o git pull --no-rebase origin master baja los cambios echos
git push sube los cambios al repositorio

+línea nueva 1
+línea nueva 2
```

3. Prepara el archivo y muestra ahora las diferencias de lo que quedó preparado.
4. Haz un commit con un mensaje claro que describa el cambio.

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
● $ git add notas.txt

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
● $ git commit -m "nuevas_notas_reto2"
[master 3fe411b] nuevas_notas_reto2
1 file changed, 2 insertions(+)
```

PARTE B — .gitignore

5. Crea un archivo .gitignore en la raíz del proyecto.

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
$ touch .gitignore
```

6. Configúralo para que Git ignore: la carpeta node_modules/, la carpeta reports/ y cualquier archivo que termine en .env.

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
$ nano .gitignore
```

```
GNU nano 9.1
node_modules/
reports/
*.env
```

7. Crea una carpeta reports/ con un archivo reporte.txt adentro, y un archivo secreto.env en la raíz del proyecto.

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
● $ mkdir reports

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
● $ cd reports/

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss/reports (master)
● $ touch reporte.txt

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss/reports (master)
● $ cd ..

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
● $ touch .env
```

8. Verifica con el estado del repositorio que Git NO esté viendo ni la carpeta reports/ ni el archivo secreto.env.

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
● $ git status
On branch master
Your branch is ahead of 'origin/master' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
  .gitignore

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

9. Prepara y haz commit únicamente del archivo .gitignore, con un mensaje adecuado.

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
$ git add .gitignore
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
$ git commit -m "configuracion_de_gitignore"
[master 76d7f94] configuracion_de_gitignore
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
```

PARTE C — Deshacer

10. Agrega una línea equivocada al README.md (por ejemplo: "esta línea está mal"). No la prepares.

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
• $ echo "esta línea está mal" >> README.md
```

11. Deshaz ese cambio para que el README vuelva a estar como en el último commit.

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
• $ git status
On branch master
Your branch is ahead of 'origin/master' by 2 commits.
(use "git push" to publish your local commits)

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   README.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
• $ git restore README.md
```

12. Agrega una línea correcta a notas.txt y prepárala con add.

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
• $ echo "esta línea es correcta" >> notas.txt

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
• $ git add notas.txt
warning: in the working copy of 'notas.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

13. Sácala del staging sin perder el cambio, y verifica el estado del repositorio.

```

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
● $ git restore --staged notas.txt

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
● $ git status
On branch master
Your branch is ahead of 'origin/master' by 2 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   notas.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

```

14. Vuelve a preparar ese cambio y haz un commit con un mensaje.

```

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
● $ git add notas.txt
warning: in the working copy of 'notas.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
● $ git commit -m "nuevas_notas"
[master ec01b82] nuevas_notas
 1 file changed, 1 insertion(+)

```

15. Imagina que el mensaje del último commit tiene un error y corrígelo sin crear un commit nuevo.

```

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
● $ git commit --amend -m "Nuevas_notas"
[master 2ee018c] Nuevas_notas
Date: Tue Jul 14 15:32:16 2026 -0600
 1 file changed, 1 insertion(+)

```

PARTE D — Sincronizar

16. Sube todos tus commits a GitHub.

17. En la página de GitHub, verifica que NO aparezcan node_modules, reports ni el archivo .env, y que SÍ aparezca el .gitignore.

 Yoban-git	Nuevas_Notas	048df71 · 1 minute ago	 12 Commits
 .gitignore	configuracion_de_gitignore		25 minutes ago
 README.md	Primer commit: agrgeo README y notas		3 hours ago
 herramientas.txt	herramientas utilizadas en QA		3 hours ago
 hola1.txt	se agregaron nuevos archivos y una nueva linea en readmi		yesterday
 hola2.txt	se agregaron nuevos archivos y una nueva linea en readmi		yesterday
 notas.txt	Nuevas_Notas		1 minute ago

PARTE E — EXTRA

18. Muestra el historial del proyecto en formato resumido de una línea por commit y cuenta cuántos commits llevas en total.

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
● $ git log --oneline
048df71 (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD) Nuevas_Notas
2ee018c Nuevas_notas
76d7f94 configuracion_de_gitignore
3fe411b nuevas_notas_reto2
5b4c99c nueva_nota
cb42fdc herramientas utilizadas en QA
1d8619e Primer commit: agrgeo README y notas
```

RESTRICCIÓN

Todo desde Git Bash. No uses el explorador de Windows para crear, editar o borrar archivos. Solo se permite el navegador para verificar los resultados en GitHub.