

# 水産資源データの 特徴と解析

岡村 寛

# この時間の目的

- 生態学・水産資源データの特徴を理解する
- Rによる簡単なデータの取り扱い（より高度な話は市野川さん）
- 線形回帰など簡単な分析法を使えるようになる
- 最小二乗法や最尤法，**AIC**の使い方を学ぶ
- 一般化線形モデルの基礎について学ぶ（よりアドバンスな解説は西嶋さん）
- ランダム効果モデルの基礎
- シミュレーションによる精度計算や信頼区間について学ぶ（より詳しい話は秋田さん）

オープンソース・フリーの統計  
解析ソフトウェア

重要・最新の統計分析  
手法を網羅

優れたグラフィックス  
機能

様々なソフトと連携  
して、計算やプレゼ  
ンの効率化が可能



# 水産資源（個体群）データ

```
dat1 <- read.csv("dat1.csv")
```

```
> dat1[sample(100,5),]
```

```
count year site plant
```

```
16    9    1    5 tree
```

```
32    1    3    1 shrub
```

```
14    6    1    3 tree
```

```
72    2    7    1 shrub
```

```
35    3    3    4 tree
```

# データの事前調査

```
table(dat1$count)
```

```
plot(count~year, data=dat1)
```

```
tapply(dat1$count,dat1$year,mean)
```

```
tapply(dat1$count,list(dat1$plant,dat1$year), mean)
```


```
plot(count~year, data=subset(dat1,plant=="tree"))
```

```
plot(count~year, data=subset(dat1,plant=="shrub"))
```

# 線形回帰モデル

`lm(count~year, data=dat1)`


- $Y = a + bX$



# 重回帰モデル

`lm(count~year*plant, data=dat1)`

- $Y=a+bX_1+cX_2$



# 最小二乗法と最尤法

- 最小二乗法
- $\operatorname{argmin} \sum [Y_i - (a + bX_i)]^2$
- 最尤法
- $\operatorname{argmax} \log L(\theta | X)$

確率モデルが正規分布なら同じになる



# KL情報量と最尤法

- KL情報量：確率分布間の距離

真の確率分布 $Q(x)$ とモデル $P(x|\theta)$ の距離

$$KL = \sum Q(x) \log [Q(x)/P(x|\theta)] = \sum Q(x) [\log Q(x) - \log P(x|\theta)]$$

を最小にするためには,

$$\sum Q(x) \log P(x|\theta) \approx (1/n) \sum \log P(x_i|\theta)$$

を最大化すれば良い.

 **対数尤度関数**

対数尤度を最大にする推定量を最尤推定量という.

# AIC

- 実は、対数尤度関数はバイアスを持つ

$$\sum Q(x) \log P(x|\theta) \approx (1/n) \{ \sum \log P(x_i|\theta) - \mathbf{p} \}$$

$$\text{AIC} = -2 \text{LL} + 2p$$

AICが小さいほど良いモデル

パラメータが多すぎるモデルはAICは大きくなる

パラメータが少なすぎるとLLが小さくAICは大きくなる

複雑でバイアス小/分散大と単純でバイアス大/分散小のバランスをとる

# AIC

- 実際にバイアスがパラメータ数×2になるかどうかを確認する

```
Res.aic <- NULL
```

```
Sim <- 10000
```

```
set.seed(123)
```

```
for (n in c(10,100,500,1000)){
```

```
  z <- matrix(rnorm(n*Sim, 0, 1),nrow=Sim,ncol=n)
```

```
  TL <- apply(z,1,function(z) integrate(function(x) dnorm(x,0,1)*dnorm(x,mean(z),sqrt(var(z)*9/10),log=TRUE),-Inf,Inf)$value)
```

```
  EL <- apply(z,1,function(z) mean(dnorm(z,mean(z),sqrt(var(z)*9/10),log=TRUE)))
```

```
  Res.aic <- cbind(Res.aic, n*(EL-TL))
```

```
}
```

```
colnames(Res.aic) <- c(10,100,500,1000)
```

```
colMeans(Res.aic)
```

10	100	500	1000
2.848957	2.302538	2.000679	2.118348

# AICによるモデル選択

```
res.n1 <- lm(count~year*plant,data=dat1)
> library(MuMIn)
> options(na.action = "na.fail") # 欠測値の取り扱いに関する設定（これをしないと dredgeが動かない）
> dredge(res.n1,rank="AIC")
Fixed term is "(Intercept)"
Global model call: lm(formula = count ~ year * plant, data = dat1)
---
Model selection table
  (Int) pln   yer pln:yer df logLik  AIC delta weight
8 3.590  + -0.07941    + 5 -237.388 484.8 0.00 0.623
3 4.982  -0.29820      3 -240.437 486.9 2.10 0.218
4 4.521  + -0.23680      4 -240.190 488.4 3.60 0.103
2 3.121  +              3 -241.886 489.8 5.00 0.051
1 3.640              2 -245.303 494.6 9.83 0.005
Models ranked by AIC(x)
```

# 一般化線形モデル

- 応答変数が0, 1, .... (カウントデータ) だったり, 0/1 (成功失敗) だったり

応答変数	範囲	確率分布
連続	$-\infty \sim +\infty$	正規分布
連続	$0 \sim +\infty$	対数正規分布, ガンマ分布
離散	0, 1, 2, ...	ポアソン分布, 負の二項分布
離散	0, 1	二項分布

# ポアソン回帰モデル

- `optim`を使って計算してみよう！

```
Poisson.reg <- function(p,dat){  
  lambda <- exp(p[1]+p[2]*dat$year)  
  -sum(dat$count*log(lambda)-lambda)  
}
```

```
optim(c(log(6),-0.07),Poisson.reg,dat=dat1,method="BFGS")
```

# ポアソン回帰モデル

glm関数


```
glm(count~year,family=poisson,data=dat1)
```

```
glm(count~year*plant,family=poisson,data=dat1)
```

# ポアソン回帰モデル

## モデル選択

```
res.p1 <- glm(count~year*plant,family=poisson,data=dat1)  
dredge(res.p1,rank="AIC")
```





# ロジスティック回帰モデル

- `optim`を使って計算しよう！

```
Logit.reg <- function(p,dat){  
  prob <- 1/(1+exp(-(p[1]+p[2]*dat$year)))  
  -sum(dat$count*log(prob)+(10-dat$count)*log(1-prob))  
}
```

```
optim(c(0,0),Logit.reg,dat=dat1,method="BFGS")
```

# ロジスティック回帰モデル

```
glm(cbind(count,10-count)~year,family=binomial,data=dat1)
```

```
res.l1 <- glm(cbind(count,10-  
count)~year*plant,family=binomial,data=dat1)
```

```
dredge(res.l1,rank="AIC")
```

# N混合モデル

- 複数の調査地で繰り返しサンプリングを行う

調査地の平均個体数  $Po(N|\lambda)$

調査地の発見数  $Bi(x|n, 1 - (1 - r)^N)$

$N$ は観測されない潜在変数（ランダム効果）であるので、すべての可能性に対して足し合わせた周辺尤度を最大化してやる

# N混合モデル

## 発見数モデル

```
detect.f <- function(p, dat, N, n=10){  
  y <- dat$count  
  X <- cbind(1,as.numeric(dat$plant)-  
1)  
  r <- c(1/(1+exp(-X%*%p)))  
  
  dbinom(y,n,1-(1-r)^N)  
}
```

## 個体数モデル

```
pop.f <- function(p, dat, N){  
  X <- cbind(1,dat$year)  
  lambda <- c(exp(X%*%p))  
  
  dpois(N,lambda)  
}
```

# N混合モデル

```
popdet.f <- function(p, dat, max.N=100, n=10){  
  Pop <- function(i) {  
    pop1 <- pop.f(p[3:4],dat[i,],0:max.N)  
    pop1 <- pop1/sum(pop1)  
    pop1  
  }  
  like <- sapply(1:nrow(dat), function(i) sum(detect.f(p[1:2],dat[i,],0:max.N,n)*Pop(i)))  
  -sum(log(like))  
}  
  
(res.nm <- optim(c(0,0,0,0),popdet.f,dat=dat1,max.N=100,method="BFGS"))
```

# 精度計算と信頼区間

- デルタ法


$$\text{var}[f(x)] = (df/dx)^2 \text{var}(x)$$

- 対数正規信頼区間

$$CV(x) = SE(x)/E(x)$$

$$[x/C, xC]$$

$$C = \exp(z [\log(1+CV(x)^2)]^{1/2})$$




# ブートストラップ法

- データを真の確率分布の近似と考えてやる
- それからランダムサンプリング（リサンプリング）すれば、現実により得た繰り返しランダムサンプルを再現できる（現実にはサンプルは1個しかないのに）
- リサンプリングしたデータそれぞれに対して統計量を計算すれば、任意の統計量の確率分布を推定できる！



# ブートストラップ法

```
B <- 1000
res.p0 <- glm(count~year,family=poisson,data=dat1)
pred.p0 <- predict(res.p0,type="response")
b.pb <- NULL
for (i in 1:B){
  count.pb <- rpois(100,pred.p0)
  res.p0.pb <- glm(count.pb~year,family=poisson,data=dat1)
  b.pb <- c(b.pb, res.p0.pb$coef[2])
}
quantile(b.pb,probs=c(0.025,0.975))
```



# Template Model BuilderによるN混合モデル計算

- **optim**の計算は時間がかかる
- 現代資源解析では、シミュレーションを多用する必要がある
- コンピュータ能力の向上によって計算のスピードは問題なくなった、と言われるが、データの量・計算の複雑さは爆発的に増加 → 計算しきれない → 高速計算プログラムの価値はますます高い
- **Template Model Builder** 超速い

# Template Model BuilderによるN混合モデル計算

- 自動微分
- ラプラス近似
- ベイズ推定のためStanと連携
- C++でプログラムを書かないといけませんが、書いてしまえばストレスフリーになる
- TMB+INLA → VAST (Throson + 西嶋さん)

# Template Model BuilderによるN混合モデル 計算

```
library(TMB)
```

```
compile("nm.cpp")
```

```
dyn.load(dynlib("nm"))
```

# Template Model BuilderによるN混合モデル 計算

```
dat2 <- dat1[,-3]
```

```
dat2[,3] <- as.numeric(dat2[,3])-1
```


```
dat <- list(Nmax=100, n=10, DAT=as.matrix(dat2))
```

```
parms <- list(P=c(0,0,0,0))
```

```
obj <- MakeADFun(data=dat,parameters=parms,DLL="nm")
```

```
(res.nm.tmb <-
```

```
optim(obj$par,obj$fn,obj$gr,method="BFGS",hessian=TRUE))
```



# まとめ

水産資源学のデータ解析の基本である

- 最尤法, **AIC**
- 回帰, 一般化線形モデル
- 信頼区間
- ブートストラップ法
- **Template Model Builder**

について学んだ