



חטיבת תורה"ד

נוהל תחנה חלופית	
סיווג: בלמ"ס	
גורם מקצועי: רמ"ד תכנון אופרטיבי (חירום)	
גורם מאשר: רח"ט מבצעים	
מעמד: מחייב	
סימולין	5750-1116-2025-000857
גרסה	1.0 גרסה
תאריך אישור	אוגוסט 2024
תאריך פרסום	מאי 2025
תאריך עדכון	
מהות העדכון	

1. בללי

בהתאם לתרחיש הייחוס, יכול להיווצר מצב כי בשל פגיעה פיזית בתחנה (כגון קריסה כתוצאה מרע"ד/ פגיעת טיל/ שריפת המבנה) או חסימת דרכי גישה (כגון הפגנות והפרות סדר) ייווצר מצב בו מפקד התחנה לא יצליח להפעיל את התחנה ויצטרך מיקום חלופי.

2. מטרה

הסדרת תחנות חלופיות, קריטריונים למיקום ואפיון התחנות.

3. שיטה

א. בבחירת מיקום תחנה חלופית יש לתת חשיבות לנושאים הבאים:

(1) מיקום –

1. מיקום מרכזי – בהתאם לניתוח הגזרה.

2. מיקום נגיש להגעת העובדים.

(2) תשתיות -

1. מיקום בעל מרחב מוגן ועמיד לרעא"ד (נבנה לאחר שנת 1980).

2. מיקום היכול להכיל בתוכו או בסביבתו את רכבי הכיבוי והכלים הרלוונטיים.

3. מיקום בעל כיסוי קשר.

4. מיקום בעל תנאים לעבודה ממושכת (סניטציה).

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל תחנה חלופית

3) אמצעים –

1. לאחר אפיון התחנה החלופית, באחריות התחנה לאפיין את האמצעים הנדרשים לצורך עבודה בתחנה החלופית.
2. עדיפות למיקום התחנה החלופית במבנה בעל אמצעים לשהייתה ועבודה – משרדים, מטבחון, שירותים וכו.
3. מיקום ציוד ואמצעים לתחנה החלופית - יש לבחון מיקום האמצעים בתחנת משנה/ תחנה אחרת/ בתחנה החלופית עצמה עד כמה שניתן על מנת להגיע לאמצעים אילו בחירום.

2. קריטריונים לפתיחת תחנה חלופית:

- 1) פתיחת תחנה חלופית תהיה בכל מקרה בו נבצר מן העובדים ולהגיע לתחנה בעקבות קריסה/ פגיעה בתחנה ברמה שמשביתה את התחנה או חסימות דרכי גישה לתחנה בעקבות הפרות סדר.
- 2) פתיחת התחנה החלופית תהיה לאור הע"מ מת"ח לאור האיום ובפקודתו.
- 3) בהתאם להע"מ מת"ח ניתן לפתוח התחנה החלופית גם בהתאם לאיומים שלא מופיעים בנוהל זה.

ג. עבודה מכינה:

- 1) באחריות כל תחנה לאפיין את התחנה החלופית בהתאם לנוהל זה.
- 2) לבצע עבודה מקדימה בסיור שטח, אפיון הצרכים של התחנה לחירום ותיאום מול הגורם המקצה הרלוונטי.
- 3) התחנה החלופית תאושר ע"י אג"מ מחוז ותופיע בתיק החירום התחנות.
- 4) יש לתרגל את פתיחת התחנה חלופית לכל הפחות אחת לשנה.