c언어를 사용하여 과제를 수행하였으며, 우선 정수, 변수나 함수 명, 문자와 문자열은 다른 분류 체계에 비해 변수가 많고 서로 겹치는 경우가 많아서 우선 다른 분류사항들을 우선 1대 1로 비교 하여 맞다면 그에 해당하는 분류체계에 포함하도록 조정하였습니다.

적절한 동작을 하기 위해서 우선 다양한 심볼들에 따라 우선 구분하여 temp.txt파일에 저장하여 토큰화를 하였습니다. 이때 토큰 구분을 하면서 line에 대한 정도(몇번째 줄인지에 대한 정보)가 사라지기 때문에, 우선 몇번째 line인지 우선 저장하며, 각 line별로 토큰화를 진행하였습니다.

토큰화가 진행된 이후에는 각 토큰에 해당하는 분류를 찾아 output.txt파일에 저장하도록 하였으며, 이때 각각의 토큰들에 해당하는 분류체계 중 적절하지 못한 문자가 섞여있다면 이를 오류로 판단하여 파일에 해당 line과 error 원인을 적어주었습니다.

Single character와 literal string의 경우 digits를 signed integer와 공유하게 되며, 또한 Identifier와 alphabet이나 다른 symbol도 함께 사용 가능하기 때문에 분류에 어려움이 있을 수 있는데, 이러한 것을 방지하고자 '와 "가 홀수번째 등장한다면 그 이후에 등장하는 input은 single character이나 literal sting으로 인식하게 하였고, 다음번 '나 "가 등장하기까지의 영역까지를 그 범위로 인식하도록 하였습니다. 그리고 나머지 경우에 대해 분류를 하게 되며, 이러한 순서로 분류하며 integer나 ID와 같은 복잡한 경우를 제외하곤 1대 1로 매칭하며 분류하고, integer나 ID같은 경우처음 등장하는 문자가 다르기 때문에 이를 이용해 처음 이 둘을 구분하고, integer나 ID에서 허용되지 않는 문자열이 등장하는 경우에 대해서는 오류로 간주하였습니다.