

Colonne Provisoire Mode Opérateur

Pôle Colonnes Electriques



Définition d'une Colonne Electrique Provisoire :

Ouvrage réalisé en attente d'un autre ouvrage, préalablement à un ouvrage qui sera définitif. Ouvrage considéré comme temporaire ou transitoire.

But :

Alimenter des PDL (Point de livraison) d'un ouvrage électrique existant afin de réaliser des travaux de rénovation ou de remplacement sur les ouvrages électriques. Cela implique d'être autorisé par les services Erdf, à intervenir sur leurs ouvrages.

Principe de la colonne électrique provisoire :

Réaliser la pose d'un ouvrage type "aérien" au moyen d'un câble torsadé, de connecteur de réseau à serrage simultané et de coupe circuit cylindrique avec fusible type AD. Le câble torsadé sera fixé directement sur les murs ou bâtis du bâtiment sans protection complémentaire. Les connecteurs et Coupe Circuit seront posés de préférence à plus de 2m/sol afin de limiter l'accessibilité dans les locaux communs et circulations. Les protections par CC cylindrique seront de préférences réalisées par fusible type AD 45A.

Connecteur de réseau à serrage simultané (pour exemple)



Connecteur CDRSp/CN 120-70² (code Camae 67 21 673)
Connecteur CDRSp/CN 120 -150² (code Camae 67 21 674)
Ces connecteurs s'utilisent pour réaliser la dérivation d'un réseau aérien BT :
- en conducteurs nus en cuivre ou en alliage d'aluminium. La section des conducteurs nus peut aller de 7² à 120². La section des câbles isolés peut aller suivant le modèle de 25² à 70² ou bien de 25² à 150².
- en conducteurs isolés torsadés sur un autre réseau du même type.

Coupe circuit fusible cylindrique



C/C fusible cylindrique perfo (code Camae 69 40 070)
Ce produit est destiné à recevoir une cartouche fusible AD , un tube neutre ou un mini-interrupteur de calibre 22x58.
Il s'utilise hors traction mécanique. Il est doté de bornes à serrage mécanique permettant sa mise en oeuvre à l'aide d'une simple clé. L'ouverture et la fermeture du coupe-circuit peut se faire sous une charge de 60 A.

Câble Torsadé



Câble torsadé NFC 33-209 porteur (exemple 4x70² Alu)

Embout-Capuchon-Tête de Câble



Embout alvéolé en PVC souple , anti UV, pour câble torsadé aérien, protection des extrémités des câbles

Exemple de réalisation :

