项目仓库　https://github.com/YoreJ/-

聊天记录　本窗口聊天记录（2026-11-11，点击查看）

仓库路径　conversations/本窗口聊天记录-2026-11-11.md



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

〔课程名称待补〕课程报告

工具调用失败后，有必要让 AI 决定下一步吗?

——一次固定规则与模型决策的对照实验

姓名 〔待补〕

学号 〔待补〕

院所 〔待补〕

课程 〔待补〕

授课教师 〔待补〕

2026 年 11 月 11 日

目录

1 研究问题及其与课程知识的联系 2

2 哪些内容是模拟的，哪些是真实调用 2

3 三种程序怎样决定下一步 3

3.1 固定规则程序 3

3.2 由模型自己决定的程序 3

3.3 加了检查步骤的模型程序 3

4 一个已经运行的案例 4

4.1 共同失败起点 4

4.2 模型实际怎样恢复 4

4.3 三种处理方式的比较 4

5 历史检查器的具体改进 5

5.1 按错误含义判断当前动作 5

5.2 拒绝后仍由模型选择 5

5.3 验证到了哪一步 6

6 为什么选择这八个案例 6

7 任务结果和实际资源消耗 7

7.1 八个案例的结果类别逐案相同 7

7.2 调用、耗时和用量 8

7.3 案例 08 的提前结束 8

7.4 检查十七次、拒绝零次 9

7.5 网关计量仍有疑问 9

8 具体设计贡献及结论范围 9

9 协作过程与结语 10

附录 实现与证据位置 11

参考文献 12

项目仓库　https://github.com/YoreJ/-
聊天记录　本窗口聊天记录（2026-11-11）
聊天记录仓库路径　conversations/本窗口聊天记录-2026-11-11.md

1　研究问题及其与课程知识的联系

工具调用失败以后，有些处理办法可以提前写好。例如，编号错误时修正编号，一个数据源没有记录时换另一个，临时超时时再试一次。那么，把下一步交给 AI 决定，能否增加任务完成机会，或者减少无效调用？

本作业从 Workflow 与 Agent 的相关讨论出发，把课程知识落实到三个具体问题上：工具失败后，哪些决定提前写进程序，哪些决定交给模型，以及能否通过固定检查限制模型的动作。温度查询是测试这些问题的载体。

最初曾预期模型能够更灵活地处理连续故障。但讨论发现，固定规则也可以反复读取结果、更新状态和选择下一步。若只给规则程序写几条简单分支，比较容易受到规则覆盖程度影响。因此，我们认真实现了固定规则程序，并统一各程序可以获得的信息。

本轮观察任务结果、工具调用次数、模型调用次数，以及模型是否提出可以根据历史确定无效的动作。研究过程中提出的历史检查器作为一个具体改进，加入比较。结论依据这些实现和案例展开，Workflow 与 Agent 的一般边界仍超出本轮证据。

2　哪些内容是模拟的，哪些是真实调用

任务要求取得指定站点、指定日期的温度。站点、温度、主数据源、备用数据源和故障，都由本地 Python 程序设置。所谓工具，是查询站点标准编号和查询温度的本地函数。

真实网络调用发生在询问第三方 AI 时。程序把任务、工具说明、已有调用历史和剩余机会发送出去，AI 返回下一步动作，本地程序执行后，再把结果加入历史。

例如，测试站点 `Station-A` 的标准编号为 `S17`，查询日期是 `2026-01-15`，备用数据源能够返回的温度预设为 `18.4℃`。本例的“查询超时”由模拟函数直接返回错误标记，第三方 AI 请求则正常返回。

提前设置结果，是为了让三种程序面对一致、可重复的环境。模拟器分别记录每个数据源、站点、日期和变量的有效查询次数，按既定顺序返回结果。查询其他日期或另一个数据源，不会消耗当前请求的超时。模型只能看到已经发生的反馈，看不到未来安排。

每个案例都为三种程序重新建立相同环境和起始历史。已有审计核对了初始检查点一致，程序测试也检查了被拒绝动作不会推进环境。这样可以在当前环境中公平比较，但预设案例的范围仍然限制结论。

3　三种程序怎样决定下一步

3.1　固定规则程序

固定规则程序记住标准编号、已经确认缺失的数据源，以及每个具体查询累计超时的次数。

每次工具返回后，共同执行程序先判断是否取得符合任务的温度，或者是否已经获得两个数据源都缺失的完整证据。满足其中一种，就收集结果并结束。尚未完成而工具机会耗尽，则记录未完成。

需要继续时，固定规则程序按以下顺序选择动作。

1. **先解决编号问题**。历史中还没有成功解析出的标准编号，就查询编号；已有解析结果，就使用最近一次成功得到的编号。旧编号失败后，用标准编号继续查询最近使用的数据源。

2. **明确没有记录时切换**。某源已经确认缺少目标记录，就查询另一个尚未确认缺失的数据源。

3. **第一次超时后重试**。同一个查询在当前数据源只超时过一次，就重试一次。

4. **累计至少两次超时后考虑切换**。另一个数据源尚未确认缺失时，切换过去。

5. **只剩一个可能有记录的数据源时继续尝试**。另一个数据源已经确认缺失，就继续查询当前数据源，直到成功或机会用完。

6. **尚无查询历史时才默认主源优先**。切换后按照当前反馈继续处理。

计数包含共同起点中已经发生的超时，切换不会清空记录。因此，切到备用源后，它首次超时会先重试；也累计至少两次超时后，才可能切回尚未确认缺失的主源。这些规则使相同历史始终得到相同动作。

3.2　由模型自己决定的程序

这一程序每次把当前任务、工具约定、完整历史及剩余机会交给 AI，由 AI 提出一个动作。程序执行后，再把结果加入历史。

模型提前知道错误语义和两条避免无效查询的约定。完整选择顺序由模型根据当前信息作出，例如是否在重复超时后切换数据源。

3.3　加了检查步骤的模型程序

这一程序使用相同模型、提示词和生成设置。AI 提出动作后，本地检查步骤判断它是否已经被历史证据排除。允许的动作继续执行；被拒绝的动作连同证据反馈给模型，重新选择继续消耗模型调用。

三种程序使用相同模拟工具，区别集中在动作的选择方式，以及是否额外检查当前提案。

4　一个已经运行的案例

4.1　共同失败起点

本例要求查询 Station-A 在 2026-01-15 的温度。

开始恢复前，初始化程序已执行两步：确认标准编号是 S17，然后查询主数据源，得到 NO_RECORD。这个错误码表示参数有效，但该数据源没有目标记录。

两条历史一起交给三种程序。报告中的恢复次数从这里开始计算，初始化步骤单独保存。模型此时知道主源没有记录，尚不知道备用源将发生什么。

模拟器的隐藏安排是，主源始终缺少目标记录，备用源第一次有效查询返回超时，第二次返回 18.4℃。

4.2　模型实际怎样恢复

第一次询问 AI 时，程序提供任务、两条历史、工具约定，以及四次工具机会和六次模型机会。模型实际选择查询备用数据源，编号为 S17，日期为 2026-01-15。这消耗一次模型调用。

本地程序执行查询，模拟器返回 TIMEOUT，表示本次未取得结果。这消耗一次工具调用。此时还剩三次工具机会、五次模型机会。

程序将超时加入历史，再次询问 AI。模型实际选择以相同参数重试备用源，又消耗一次模型调用。本地工具第二次返回成功，温度为 18.4℃，再消耗一次工具调用。

共同执行程序确认结果符合任务，就保存并结束。本例恢复阶段共使用两次模型调用、两次工具调用。AI 两次返回的都是查询动作，温度来自模拟工具。

4.3　三种处理方式的比较

表 1: 三种程序在案例六中的处理过程

环节	固定规则程序	由模型自己决定的程序	加了检查步骤的模型程序
主源没有记录后	按规则查询备用源	AI 选择备用源	AI 选择后先检查
备用源首次超时后	按规则重试一次	AI 选择重试	AI 选择后再次检查
返回温度后	共同程序收集结果	共同程序收集结果	共同程序收集结果
恢复阶段工具调用	2 次	2 次	2 次
恢复阶段模型调用	0 次	2 次	2 次
额外检查	—	—	2 次，均放行

三种程序选择了相同的两步。固定规则提前规定了处理顺序，另外两种程序分别真实询问了 AI。

第一次额外检查允许执行，是因为缺失证据来自主源，而当前查询备用源。第二次也允许，是因为备用源此前只是超时，仍可能成功。因此，这个案例没有出现退回重选。

5 历史检查器的具体改进

5.1 按错误含义判断当前动作

重复动作有时浪费机会，有时却是合理重试。检查器要解决的是，当前动作是否已经被确定的历史证据排除。

第一条规则，拒绝再次使用已经确认无效的编号。旧编号 `OLD7` 返回 `INVALID_ID`，即编号无效后，在共享编号体系下再次使用它查询任一源，都可以拒绝。修正为 `S17` 后，旧编号证据不再适用于新编号。

第二条规则，拒绝重复查询已经确认缺失的同一记录。数据源、标准站点、日期、变量和固定数据版本必须全部匹配。换到备用源或改变日期，需要各自的证据；新日期的结果也无法完成原日期的任务。

超时只表示本次没有取得结果，因此同参数重试应当允许。切换数据源则不能使已经无效的旧编号变得有效。

这些判断依赖运行前确认的条件：两源共享编号体系，编号验证先于记录查询，数据在任务期间保持不变，编号解析始终成功。条件变化后，需要重新限定证据范围。

5.2 拒绝后仍由模型选择

检查器只返回拒绝原因、命中的约定、历史记录编号和匹配字段。它保留模型的替代选择权。

为计算重选代价，恢复阶段最多执行四次工具、询问模型六次。提案被拒绝时，已经消耗一次模型机会，工具机会保持原值。重新提案另扣一次模型机会，格式错误也计入。

最后一次模型调用得到的合法动作仍可处理。工具返回后先检查完成证据，再判断次数耗尽。接口异常单独标记运行无效，用量无法确认时保留为未知。




图 1: 历史检查器的工具动作处理流程

图示展示格式合法的工具动作。剩余次数的判断位于当前动作处理之后，所以本轮恰好用完最后一次模型额度，也不会直接丢弃当前合法动作。主动结束动作按已有证据和声明判分。

5.3 验证到了哪一步

人工预写错误动作，可以检查拒绝、反馈、重选和预算流程。现有四十六项程序测试全部通过，覆盖了已列出的具体情况，包括编号修正、切源、改日期、超时重试、拒绝不改变环境及最后一次调用仍可执行。

其他输入和故障组合尚未全面覆盖。人工构造动作也无法估计正常使用中的干预机会，因此真实试跑另行观察模型自然提出的动作。

6 为什么选择这八个案例

八例是人工选择的流程检查案例。编号修复、主源缺失和单次超时分别检查基本动作；连续故障检查程序能否把这些处理连接起来；最后两例检查完整缺失证据和持续不确定性下的结束状态。

这些安排适合认真编写的固定规则。错误少、含义明确，只有两个数据源，历史短，每种错误都有容易规定的处理办法。这一条件应当与结果一起解释。

八例没有覆盖全部组合。两源持续超时、错误含义不清、工具说明不完整、长历史、数据更新和更多工具之间的选择，都没有得到完整的真实模型比较。程序对部分遗漏情况可以作确定推演，推演与已运行结果分别保留。

真实调用前，案例、规则和检查器冻结为 v0.1。两种模型程序得到相同的充分说明，都提前知道两条检查约定，请求中没有案例编号、所属程序和未来安排。

原 GPT 型号被网关拒绝后，经作者授权，改用成功模型列表中的 `claude-sonnet-4-6`。配置和全部响应返回的型号字符串一致，底层身份无法独立核实。两组均使用温度 0、输出上限 512、超时六十秒，客户端自动重试关闭。

独立连通性检查通过后，按预定交替顺序完成十六次正式任务。连通性检查与早期接口探测单独保存。

7　任务结果和实际资源消耗

7.1　八个案例的结果类别逐案相同

表 2: 八个案例的任务结果

案例	设置的情况	固定规则程序	由模型自己决定的程序	加检查步骤的模型程序
01	编号错误后修复	取得温度	取得温度	取得温度
02	主源没有记录	取得温度	取得温度	取得温度
03	主源单次超时	取得温度	取得温度	取得温度
04	编号错误、主源缺失、备用源超时	取得温度	取得温度	取得温度
05	主源连续两次超时	取得温度	取得温度	取得温度
06	主源缺失、备用源首次超时	取得温度	取得温度	取得温度
07	两源均缺失	确认无记录	确认无记录	确认无记录
08	主源持续超时、备用源缺失	未完成	未完成	未完成

这里可以确认的是，六个温度获取案例、一个缺失确认案例和一个持续不可用案例中，三种程序的结果类别逐案相同。不同目标状态分别报告，整体能力和一般可靠性仍需其他证据。

7.2 调用、耗时和用量

表 3: 工具与模型调用及资源消耗

指标	固定规则程序	由模型自己决定的程序	加检查步骤的模型程序
工具调用	17	16	16
模型调用	0	17	17
网关报告输入合计	0	85,866	85,877
网关报告输出	0	898	898
恢复阶段耗时合计	0.685 毫秒	47,106.113 毫秒	44,802.457 毫秒
额外检查耗时合计	—	—	0.201 毫秒
金额			

本轮逐案结果类别没有改善，同时两种模型程序各增加十七次模型调用。人的开发和维护成本，以及换任务后的表现没有比较。

正式模型请求共三十四次，独立连通性检查另用一次。正式任务接口异常和模型格式错误均为零。

规则组时间来自此前独立本地运行，亚毫秒读数只作为已有记录。检查耗时覆盖检查函数包围区间，其他处理未全部单独计时。两模型组总耗时相差约 2.304 秒，其中包含网络等待的调用区间相差约 2.292 秒，现有单次计时无法把差异归因于检查器。

7.3 案例 08 的提前结束

固定规则程序在主源再次超时后查询备用源，得知备用源缺失，再把剩下两次工具机会用于主源，最后因次数耗尽而结束。

两种模型程序均在三次工具调用后提交“未完成”。结束前剩一次工具和三次模型机会，结束动作再消耗一次模型机会。

这支持结果表述符合证据，任务状态仍为未完成。固定规则多出的一次工具调用，来自模型主动停止，与检查器无关。停止时机是否更合理尚未验证。隐藏安排规定主源持续超时，但模型看不到该事实，实验也未给出成功概率与任务收益的决策标准。

7.4 检查十七次、拒绝零次

表 4: 提案类别与检查次数

提案及检查项目	由模型自己决定的程序	加检查步骤的模型程序
全部提案	17	17
温度查询	14	14
编号解析	2	2
结束动作	1	1
可拦截查询 / 适用查询提案	0 / 14	0 / 14
检查入口执行次数	—	17
实际拒绝次数	—	0

对原始模型的十四个温度查询，按照各次提案前的历史逐条检查，没有发现命中两条拒绝条件的动作。检查组也有十四个适用查询，另三个动作进入检查函数后直接放行。

因此，检查步骤正常执行了十七次，并发生本地耗时，但没有拒绝动作。真实运行没有提供退回后重新选择的样本，无法实测其任务收益和成本交换。

两模型程序都提前得到充分说明。提示不清、历史很长或模型忘记约定时的表现尚未检验，充分提示的独立影响也未单独比较。

7.5 网关计量仍有疑问

token 是接口计量文本处理量的单位。官方定义将普通输入、缓存写入和缓存读取相加，缓存写入内部细分已包含在父字段中。[3]

按该定义重新求和，原始响应、账本、任务日志和汇总一致，未发现客户端重复累计缓存细分。但网关是否准确报告底层用量，仍未独立核实。

请求本身存在冗余，包括反复发送完整历史、在两个位置记录已执行动作，以及重复说明部分工具语义。另一方面，客户端未发送缓存控制字段，三十四次请求却均报告非零缓存读写，普通输入每次恒为六。每组可见文本累计 66,094 字符，字符数也无法直接换算 token。上游提示、分词器和字段转换缺少独立证据，故保留“网关报告量”口径，金额留空。

8 具体设计贡献及结论范围

本轮结论限定在错误明确、处理路径有限、历史短且说明充分的任务中。固定规则已经取得相同结果，模型增加了调用，却没有显示额外的任务完成收益。更复杂情况下会怎样，本轮没有回答。

本作业的具体设计包括四项。按错误语义限定历史证据范围，使超时重试与确定无效动作得到区分；只拒绝当前动作并返回证据，使替代选择继续由模型完成；分别核算工具与模型次数，使重选成本进入比较；分开验证人工机制和自然机会，使两类证据各有明确用途。

这些设计有已有研究基础。Alshiekh 等的 shielding 用外部模块依据规范监测和修正学习器动作。[1] Sentry 第 3.1 节包含检查动作格式、提供上下文并要求模型重新生成的机制。[2] 本作业的原创性定位为结合具体错误语义、作用范围和预算的一次设计与实验验证。

研究过程还排除了几种容易误读的比较方式。“模型诊断、规则决策”的中间组因信息可能不对等而放弃，改用统一结构化错误。连续故障的实际运行说明规则循环可以覆盖这些路径。逐步检查记录说明，本轮成功路径没有被拒绝步骤改变。案例 08 的差异则被定位到主动结束。审计进一步区分了检查耗时、网络等待和网关报告量。

八例为固定构造，部分起点相同，轨迹内动作相互依赖。现有结果采用描述性统计，关于普遍可靠性和总体干预频率的推断尚无随机抽样依据。

本轮保留当前结果。重复试跑作为后续计划，可预先固定次数，在原八例上检查零触发能否复现。

9　协作过程与结语

作者通过另一个 AI 生成追问，再转发给本对话 AI，推进问题讨论和方案修订。技术方案在这一交互过程中形成，作者负责转发需求、确认取舍并审阅阶段性结果。

本对话 AI 参与方案展开、Python 编码、本地执行、接口兼容处理、日志分析、资料核查和报告写作。第三方被测 AI 则在正式请求中读取公开信息，返回下一步动作。问题生成、技术实现、运行解释和报告撰写均有 AI 参与，本窗口聊天记录已上传至首页所列仓库，记录包含实际引用的粘贴附件。

对最初问题的回答是，在当前错误明确、处理路径有限的任务中，固定规则已经取得相同结果。模型增加了调用，没有显示额外的任务完成收益。我们提出的检查步骤通过了已经覆盖的具体功能测试，但真实运行没有遇到需要拒绝的动作，退回重选的实际收益仍未得到验证。

个人反思待作者补充。

附录　实现与证据位置

实验代码、必要运行依赖、最终报告和本窗口聊天记录位于首页所列仓库。下表路径以本地项目根目录为基准，已核对文件存在。其中 results/ 下的运行与审计记录、CHANGES.md 修改记录保存在本地。文件名保留内部标记，正文使用完整名称。

表 5: 实现与证据索引

核查内容	相对路径及查看位置
实验实现与固定规则顺序	experiment.py 中的 Rules.choose、run
提示词、冻结及修改记录	model_prompt.txt、frozen/v0.1/manifest.json、CHANGES.md
逐案结果与调用统计	results/claude-pilot-20261109/experiment/summary.json 中的 rows、groups
本文详细案例的固定规则轨迹	results/api-preparation-program-check/rule_baseline/06-R.json
同例两种模型程序轨迹	results/claude-pilot-20261109/experiment/runs/06-M.json、同目录的 06-MC.json
案例 08 的终止过程	上述规则目录的 08-R.json，模型轨迹目录的 08-M.json、08-MC.json
动作分类、查询分母与检查耗时	results/claude-pilot-20261109/result-audit.json
一致性检查及用量分项	results/claude-pilot-20261109/audit.json
逐次请求与原始响应	results/claude-pilot-20261109/experiment/request_ledgers/
实际顺序、型号和生成设置	results/claude-pilot-20261109/experiment/manifest.json
型号变更与独立连通性检查	results/claude-pilot-20261109/model-change.json、同一结果根目录的 connectivity/attempt-01/result.json
人工机制、预算及接口测试	test_experiment.py、test_model_connection.py、test_run_real.py
四十六项测试通过记录	results/claude-pilot-20261109/offline-program-tests.txt
引用核验记录	results/claude-pilot-20261109/reference-check.json

每条轨迹保留任务、动作、工具返回、检查结果及前后剩余次数，读者可以逐步核对过程。汇总与审计用于核对统计口径，人工动作测试与真实模型结果分别保存。

排版采用 Percy 的浙江大学课程论文模板（CC BY 4.0），基于 jweihe 的 UCAS 模板，作中文字体兼容和首页链接调整。浙江大学模板、UCAS 模板、许可。

参考文献

[1] Mohammed Alshiekh, Roderick Bloem, Ruediger Ehlers, Bettina Koenighofer, Scott Niekum, and Ufuk Topcu. Safe Reinforcement Learning via Shielding. arXiv:1708.08611 , 预印本, 2017. https://arxiv.org/abs/1708.08611.

[2] Changxiu Ji, Amy Lu, Qizheng Zhang, and Kunle Olukotun. Sentry: Learning to Recover from LLM Agent Failures at Test Time. arXiv:2610.02994v1，预印本, 2026. https://arxiv.org/abs/2610.02994.

[3] Anthropic. Prompt caching. Claude Platform Docs. 无日期；访问日期：2026-11-09。https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-caching.

核验说明 已实际访问上述一手页面。文献［1］按 2017 年预印本引用。Sentry 的题名、四位作者、2026 年提交时间及全文第 3.1 节已核对，正文引用限于动作格式检查与要求重新生成的机制。文献［3］核对了输入求和公式及缓存细分定义。核验记录日期为 2026 年 11 月 9 日。