INNER JOIN , LEFT JOIN , RIGHT JOIN

Table Etudiants

id	nom
1	Ali
2	Sara
3	Omar

Table Inscriptions

etudiant_id	cours
1	Maths
2	Physique
4	Chimie

Remarque : Omar (id=3) n'a pas de cours, et l'étudiant_id=4 n'existe pas dans Etudiants.

INNER JOIN : montrer uniquement ceux qui ont une correspondance

SELECT Etudiants.nom, Inscriptions.cours

FROM Etudiants

INNER JOIN Inscriptions

ON Etudiants.id = Inscriptions.etudiant_id;

Résultat :

nom	cours
Ali	Maths
Sara	Physique

« On ne prend que les étudiants qui ont un cours, et on ignore ceux sans cours. »

LEFT JOIN : montrer tous les étudiants, même sans cours

SELECT Etudiants.nom, Inscriptions.cours

FROM Etudiants

LEFT JOIN Inscriptions

ON Etudiants.id = Inscriptions.etudiant_id;

Résultat :

nom	cours
Ali	Maths
Sara	Physique

nom	cours
Omar	NULL

« On garde tous les étudiants. Si l'étudiant n'a pas de cours, on met NULL. »

RIGHT JOIN : montrer tous les cours, même sans étudiant

```
SELECT Etudiants.nom, Inscriptions.cours
FROM Etudiants
RIGHT JOIN Inscriptions
ON Etudiants.id = Inscriptions.etudiant_id;
```

Résultat :

nom	cours
Ali	Maths
Sara	Physique
NULL	Chimie

« On garde tous les cours. Si un cours n'a pas d'étudiant inscrit, on met NULL pour le nom. »