Découverte de Postman

1. C'est quoi Postman ? (en mots simples)

Postman est un **outil pour tester des requêtes HTTP** sans passer par un navigateur.

Avec Postman, les stagiaires peuvent :

- envoyer des requêtes **GET / POST**
- envoyer des **données de formulaire**
- envoyer du **JSON**
- envoyer des **headers**
- tester des **API Laravel**

Postman = un navigateur pour les développeurs

2. Installation de Postman sous Windows

Étape 1 – Télécharger

1. Ouvrir un navigateur
2. Aller sur le site officiel :
3. https://www.postman.com/downloads/
4. Cliquer sur **Download for Windows**

Étape 2 – Installer

1. Double-cliquer sur le fichier téléchargé
2. L'installation se fait **automatiquement**
3. Postman se lance tout seul à la fin

Aucune configuration compliquée

Étape 3 – Écran de démarrage

À la première ouverture, Postman propose :

- Se connecter
- Créer un compte

-- Cliquer sur **"Skip and go to the app"**

Ils peuvent l'utiliser **sans compte**

3. Découverte de l'interface (très important)

Les éléments essentiels à expliquer

① Méthode HTTP

Un menu déroulant :

- GET
- POST
- PUT
- DELETE

-- Pour commencer : **GET et POST uniquement**

② Barre d'URL

Exemple :

http://localhost/test

--- C'est **l'URL de la route Laravel**

③ Bouton Send

Envoie la requête vers Laravel

④ Zone de réponse

C'est ici que s'affiche :

- le texte retourné
- le JSON
- les erreurs

-- **C'est le résultat du return Laravel**

4. Premier test simple (GET)

Étape 1 – Créer une route Laravel

```
Route::get('/hello', function () {
    return "Bonjour Postman";
});
```

Étape 2 – Tester dans Postman

1. Méthode : **GET**
2. URL :
3. http://localhost/hello
4. Cliquer sur **Send**

--- Résultat attendu :

Bonjour Postman

----Si vous voyez le message → Postman fonctionne

5. Envoyer des données avec POST (formulaire)

Étape 1 – Route Laravel

```
use Illuminate\Http\Request;

Route::post('/login', function (Request $request) {
    return [
        'email' => $request->input('email'),
        'password' => $request->input('password')
    ];
});
```

Étape 2 – Configuration Postman

1. Méthode : **POST**
2. URL :
3. http://localhost/login
4. Onglet **Body**
5. Choisir **form-data**
6. Ajouter :
    - Key : email → Value : test@mail.com
    - Key : password → Value : 1234

Étape 3 – Cliquer sur Send

Résultat attendu (JSON) :

```
{
  "email": "test@mail.com",
  "password": "1234"
}
```

--- Ici ils comprennent :

- ce qu'est un **input**
- comment Laravel récupère les données

6. Envoyer du JSON (très important pour Laravel)

Étape 1 – Route Laravel

```
Route::post('/user', function (Request $request) {
    return [
        'name' => $request->input('name'),
        'active' => $request->boolean('active')
    ];
});
```

Étape 2 – Configuration Postman

1. Méthode : **POST**
2. URL :
3. http://localhost/user
4. Onglet **Body**
5. Choisir **raw**
6. Type : **JSON**
7. Contenu :

```
{
  "name": "Ali",
  "active": true
}
```

Étape 3 – Send

- Résultat :

```
{
  "name": "Ali",
  "active": true
}
```

7. Envoyer des headers (notion simple)

Pourquoi ?

Laravel lit parfois des informations dans les headers :

- Token
- Type de requête
- Sécurité

Étape 1 – Route Laravel

```
Route::get('/header-test', function (Request $request) {
    return $request->header('X-Test', 'Aucun header');
});
```

Étape 2 – Postman

1. Onglet **Headers**
2. Ajouter :
    - Key : X-Test
    - Value : Bonjour Laravel
3. Cliquer sur Send

-- Résultat :

Bonjour Laravel