TP de Découverte – Les directives Blade (Méthodes)

Découvrir et comprendre les principales directives Blade :

- **@if**
- **@else**
- **@elseif**
- **@unless**
- **@foreach**
- **@forelse**
- **$loop**
- **@isset**
- **@empty**

Étape 1 – Préparation

Créer une route :

```
Route::get('/blade-test', function () {
    $user = "Ahmed";
    $age = 20;
    $products = [
        ['name' => 'PC Portable', 'price' => 900],
        ['name' => 'Souris', 'price' => 20],
        ['name' => 'Clavier', 'price' => 50],
    ];
```

```
    return view('blade-test', compact('user', 'age', 'products'));
});
```

Créer la vue :

resources/views/blade-test.blade.php

Partie 1 – @if / @else

Objectif

Afficher un message différent selon l'âge.

Question

Si l'âge est supérieur ou égal à 18 → afficher :

Utilisateur majeur

Sinon :

Utilisateur mineur

Réponse attendue

```
@if($age >= 18)
    <p>Utilisateur majeur</p>
@else
    <p>Utilisateur mineur</p>
@endif
```

Partie 2 – @elseif

Question

Modifier le code pour afficher :

- Si âge < 18 → Mineur
- Si âge entre 18 et 60 → Adulte

- Sinon → Senior

Réponse attendue

```
@if($age < 18)
   <p>Mineur</p>
@elseif($age <= 60)
   <p>Adulte</p>
@else
   <p>Senior</p>
@endif
```

Partie 3 – @unless

Objectif

Comprendre l'inverse de @if

Question

Afficher :

Non autorisé

Si l'âge n'est PAS supérieur à 18.

Réponse attendue

```
@unless($age > 18)
   <p>Non autorisé</p>
@endunless
```

Explication :
@unless(condition) = si la condition est FAUSSE.

Partie 4 – @foreach

Question

Afficher la liste des produits :

- Nom
- Prix

Réponse attendue

```
@foreach($products as $product)
   <p>{{ $product['name'] }} - {{ $product['price'] }} €</p>
@endforeach
```

Partie 5 – $loop

Question

Afficher le numéro du produit avant son nom.

Réponse attendue

```
@foreach($products as $product)
   <p>
      Produit n°{{ $loop->iteration }} :
      {{ $product['name'] }}
   </p>
@endforeach
```

Explication :

- $loop->iteration → numéro actuel
- $loop->first → vrai si premier
- $loop->last → vrai si dernier

Partie 6 – @forelse

Modifier la route :

$products = [];

Question

Afficher :

- Les produits s'ils existent
- Sinon : "Aucun produit disponible"

Réponse attendue

```
@forelse($products as $product)
    <p>{{ $product['name'] }}</p>
@empty
    <p>Aucun produit disponible</p>
@endforelse
```

@forelse = foreach + gestion automatique du vide.

Partie 7 – @isset

Modifier la route :

$promo = "Promotion spéciale";

Question

Afficher la promotion seulement si elle existe.

Réponse attendue

```
@isset($promo)
    <p>{{ $promo }}</p>
@endisset
```

Partie 8 – @empty

Question

Afficher :

Liste vide

Si $products est vide.

Réponse attendue

```
@empty($products)
   <p>Liste vide</p>
@endempty
```

Résumé

Directive	Rôle
@if	Condition
@elseif	Condition multiple
@unless	Inverse de if
@foreach	Boucle
@forelse	Boucle + vide
$loop	Infos sur la boucle
@isset	Vérifie existence
@empty	Vérifie si vide