

Direction Régionale Souss Massa

Examen de Fin de Module Régional N°105

« Programmation JavaScript »

Année 2023/2024

Filière : DEV

Epreuve : Synthèse (variante 2)

Niveau : TS

Barème : 40 pts

Durée : 3h

Partie Théorique : (12pts)

1. Comment écrivez-vous « **Bonjour** » dans une boîte d'alerte? (2pts)
2. Quel est le résultat de `math.ceil(7.5)`? (2pts)
3. Quel est le résultat de : `typeof(Adam,"Sara")`? (2pts)
4. Que signifie NaN? (2pts)
5. `preventDefault()` est utilisé pour ____? (2pts)
 - a. empêcher la sélection de l'élément par défaut.
 - b. empêcher l'action par défaut de l'envoi des données d'un événement.
 - c. empêcher le modifier un élément
 - d. empêcher l'appel de la fonction par défaut.
6. Quel élément `$("div p")` sélectionne-t-il? (2pts)
 - a. Le premier élément p sous div
 - b. Le dernier élément p sous div
 - c. L'élément p descendant direct sous div
 - d. Tous les éléments p sous div

Partie Pratique : (28pts)

Soit le tableau suivant représente une liste des utilisateurs :

```
let users = [  
  { id: 2, nom: 'Ali', age: 28 },  
  { id: 3, nom: 'Bachir', age: 34 },  
  { id: 4, nom: 'Sara', age: 25 },  
  { id: 5, nom: 'Imane', age: 42 },  
  { id: 6, nom: 'Mohamed', age: 39 }  
];
```



1. ✓ Afficher la liste des utilisateurs en utilisant une boucle. (2pts)
2. ✓ Ajouter deux nouveaux **users** au début du tableau avec respectivement avec id 0 et 1. (2pts)
3. ✓ Supprimer le premier utilisateur du tableau. (2pts)
4. Modifier l'âge du 4ème utilisateur à 43. (2pts)

Pour les questions 5 à 9 stocker les résultats dans des variables constantes :

5. ✓ Calculer la moyenne des âges des utilisateurs. (2pts)
6. ✓ Calculer le nombre des utilisateurs dont le nom commence par 'A'. (2pts)
7. ✓ Filtrer les utilisateurs avec un âge ≥ 30 . (2pts)
8. ✓ Créer un tableau contenant seulement les noms des utilisateurs. (2pts)
9. Trier les utilisateurs par âge décroissant. (2pts)

Pour la suite on suppose que l'inclusion des fichiers JS et jQuery et l'appel des fonctions sont faits.
Voici le fichier HTML de départ :

```
<!-- Affichage du tableau -->  
<div id="userTable"> </div>  
  
<input type="text" id="userNameInput" placeholder="Entrez le nom d'un utilisateur" />  
<button id="addUserButton">Ajouter</button>  
<!-- Affichage de la liste -->  
<ol id="userList"></ol>
```

10. Créer une fonction JS **displayUsers()** qui affiche la liste des utilisateurs dans un tableau DOM. (2pts)

1	Ali	28
2	Bochir	34
3	Sara	25
4	Imane	43
5	Mohamed	39
6	Farid	30

11. Créer une fonction JS **addUser(user)** qui ajoute le nom de l'utilisateur à une liste DOM ordonnée avec un **Button** supprimer à côté de chaque nom, id de l'utilisateur est le même que sa position dans la liste (2pts)

Entrez le nom

Ajouter

1. ahmed Supprimer
2. rachid Supprimer

12. Créer une fonction jQuery **deleteUser(id)** qui permet de supprimer un utilisateur de la liste lorsque on clique sur le bouton supprimer. (2pts)

On suppose que la liste des utilisateurs se trouve se format JSON dans API : listeusers.com

13. Créer une fonction JS qui retourne une promesse pour récupérer la liste des utilisateurs de l'API. (2pts)
14. Créer le code Ajax (JS ou JQuery) pour récupérer la liste des utilisateurs de l'API de manière asynchrone. (2pts)

