



Exercice 1

Exercice 1 :

Créer l'application suivante en respectant les consignes ci-dessous :

- Le clic sur le bouton « Ajouter » permet d'insérer la ville saisie dans la zone de texte à la fin de la liste.
- Le clic sur une ville provoque le changement de sa couleur afin de montrer l'état de sélection (On peut sélectionner plusieurs villes)
- Le clic sur le bouton « Supprimer » permet de supprimer les villes sélectionnées.

Exercice 2

Exercice 2 :

L'objectif est de créer un comportement similaire à celui de Facebook :

- On ajoute les posts sur le champ de saisie le plus haut.
- Pour chaque post on ajoute des commentaires à la fin.

Exercice 3

Modifier les styles des éléments html suite au changement des valeurs d'un champs de type range .
Créer un document html contenant des champs de type range et un titre dans un tableau html (voir l'exemple sur la figure ci-dessous) :

couleur de fond (rgb)	0	255
padding	0	30
height	0	255
width	0	255
arrondi	0	30
rotation	0	180

Titre de test

change-style-by-range

Exercice 4

Créer le script qui permet de changer les propriétés (background,padding,height,width,arrondi,rotation) du titre en milieu en changeant leurs valeurs via les inputs de type range.

Exemple d'exécution

couleur de fond (rgb)	<input type="range" value="0"/>	255
padding	<input type="range" value="0"/>	30
height	<input type="range" value="0"/>	255
width	<input type="range" value="0"/>	255
arrondi	<input type="range" value="0"/>	30
rotation	<input type="range" value="0"/>	180



change-style-by-range2

Exercice 5

Manipuler les styles des éléments html en javascript. soit le document html suivant :

```
<!doctype html>
<html>
<head>
    <title>styles</title>
    <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
    <p id="parag1">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, s
ed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim venia
m,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat.
</p>
<button onclick="changer_style()">Changer Style</button>
</body>
```

1. Ecrire la fonction `changer_style` qui permet de styler le paragraphe au clic du bouton par :
 - une couleur blanche.
 - un background noir.
 - une bordure noire pointillée de 1px.
 - un retrait de 5px.
2. Définir les propriétés précédentes dans une classe "active" et modifier la fonction `changer_style` de telle façon qu'elle ajoute la classe "active" au paragraphe.