11 tidyverse修改与新增变量

2026/3/30

写在前面：暂无：)

---

tidyverse修改变量

- 使用`mutate()`函数对现有的变量进行操作：

```
mutate(<待修改的变量>, <新增部分的方式>)
```

- 当然，这个函数对变量的操作是非常灵活的，比如你可以通过修改它的`if_else`参数来实现复杂功能：

```
mutate(age_idx = if_else(condition = age_idx < 1000, true=1000, false=age_idx))
```

  - `if_else`中，`condition`是原列中待判断的条件，如果为真就按`true`后面的元素赋值，否则就按`false`后面的元素赋值。
  - 这里，`if_else`是`dplyr`包里的函数，不是`R` base中的`ifelse`！

```
function (condition, true, false, missing = NULL, ..., ptype = NULL,
size = deprecated())
{
    check_dots_empty0(...)
    if (!is_missing(size)) {
        lifecycle::deprecate_warn(when = "1.2.0", what = "if_else(size = )",
            id = "dplyr-if-else-size")
    }
    vec_if_else(condition = condition, true = true, false = false,
        missing = missing, ptype = ptype, error_call = current_env())
}
<bytecode: 0x000001706e9436f8>
<environment: namespace:dplyr>
```

- 如果`mutate()`里面出现了原向量没有的列，那就是新加一列；如果出现原向量中已有的列，那就是对这个列进行修改。
- `tidyverse`的好处之一在于可以将复杂的向量操作写到一句话里
  - 但是，代价是可读性会变差