11 分支

2026/3/25

写在前面：暂无 :)

---

if else语法

- 基本语法如下：

```
if (条件语句) {
    执行语句
}
```

- 示例：

```
# 如果2 > 1，则令a的值为1
if (2 > 1) {
    a <- 1
}
```

- `if` 可以和 `else` 搭配，表示如果 `条件语句` 成立，则 `执行语句1` 的内容，否则，则 `执行语句2`。语法如下：

```
if (条件语句) {
    执行语句1
} else {
    执行语句2
}
```

ifelse语法

- `if` 和 `else` 还可以写到一块，这样它就是一个整体（可以视为一个函数），语法如下：

```
ifelse(条件语句, 执行语句1, 执行语句2)
```

  - 如果条件语句成立（`T`），则执行语句1，否则，则执行语句2
- 当然，还可以这么写，因为 `ifelse` 是有**返回值**的（什么是返回值？）

```
a <- ifelse(2 < 1, 2, 3)
```

条件判断控制下的循环

- UP主又提了一个新的操作符，大于等于，对应 `>=`；同理，小于等于是 `<=`。
- UP主又又提了一个新的操作符， `&`：
  - `&` 是向量之间的与运算；
  - `&&` 是标量之间的与运算。
  - 同理， `|` 是向量之间的运算， `||` 是标量之间的运算。
- 但实际上，下面的操作也是正确的：

```
for (i in 1:100) {
    if (i < 18 && i > 5) {
        a <- c(a, i)
    }
}
```

  - 这是因为， `i < 18` 和 `i > 5` 分别返回了一个 `bool` 值，这两个 `bool` 值都是标量，所以可以用 `&&`！
- 最后，讲了一个更简单的子集提取方法（没有必要用循环！用两个条件判断返回 `bool` 向量，做索引即可）：

```
b <- 1:100
b[b<=70 & b >=18]
```