



Piscine C

C 02

Résumé: Ce document est le sujet du module C 02 de la piscine C de 42.

Version:

Table des matières

| | | |
|------|---------------------------------------|----|
| I | Consignes | 2 |
| II | Préambule | 4 |
| III | Exercice 00 : ft_strcpy | 5 |
| IV | Exercice 01 : ft_strncpy | 6 |
| V | Exercice 02 : ft_str_is_alpha | 7 |
| VI | Exercice 03 : ft_str_is_numeric | 8 |
| VII | Exercice 04 : ft_str_is_lowercase | 9 |
| VIII | Exercice 05 : ft_str_is_uppercase | 10 |
| IX | Exercice 06 : ft_str_is_printable | 11 |
| X | Exercice 07 : ft_strupcase | 12 |
| XI | Exercice 08 : ft_strlowcase | 13 |
| XII | Exercice 09 : ft_strcapitalize | 14 |
| XIII | Exercice 10 : ft_strlcpy | 15 |
| XIV | Exercice 11 : ft_putstr_non_printable | 16 |
| XV | Exercice 12 : ft_print_memory | 17 |
| XVI | Rendu et peer-evaluation | 19 |

Chapitre I

Consignes

- Seule cette page servira de référence : ne vous fiez pas aux bruits de couloir.
- Relisez bien le sujet avant de rendre vos exercices. A tout moment le sujet peut changer.
- Attention aux droits de vos fichiers et de vos répertoires.
- Vous devez suivre la procédure de rendu pour tous vos exercices.
- Vos exercices seront corrigés par vos camarades de piscine.
- En plus de vos camarades, vous serez corrigés par un programme appelé la Moulinette.
- La Moulinette est très stricte dans sa notation. Elle est totalement automatisée. Il est impossible de discuter de sa note avec elle. Soyez d'une rigueur irréprochable pour éviter les surprises.
- La Moulinette n'est pas très ouverte d'esprit. Elle ne cherche pas à comprendre le code qui ne respecte pas la Norme. La Moulinette utilise le programme **norminette** pour vérifier la norme de vos fichiers. Comprendre par là qu'il est stupide de rendre un code qui ne passe pas la **norminette**.
- Les exercices sont très précisément ordonnés du plus simple au plus complexe. En aucun cas nous ne porterons attention ni ne prendrons en compte un exercice complexe si un exercice plus simple n'est pas parfaitement réussi.
- L'utilisation d'une fonction interdite est un cas de triche. Toute triche est sanctionnée par la note de -42.
- Vous ne devrez rendre une fonction `main()` que si nous vous demandons un programme.
- La Moulinette compile avec les flags `-Wall -Wextra -Werror`, et utilise `gcc`.
- Si votre programme ne compile pas, vous aurez 0.
- Vous ne devez laisser dans votre répertoire aucun autre fichier que ceux explicitement spécifiés par les énoncés des exercices.
- Vous avez une question ? Demandez à votre voisin de droite. Sinon, essayez avec

votre voisin de gauche.

- Votre manuel de référence s'appelle `Google / man / Internet /`
- Pensez à discuter sur le forum Piscine de votre Intra, ainsi que sur le slack de votre Piscine !
- Lisez attentivement les exemples. Ils pourraient bien requérir des choses qui ne sont pas autrement précisées dans le sujet...
- Réfléchissez. Par pitié, par Odin ! Nom d'une pipe.



Pour cette journée, la norminette doit être lancée avec le flag `-R CheckForbiddenSourceHeader`. La moulinette l'utilisera aussi.

Chapitre II

Préambule

Voici une discussion extraite de la série Silicon Valley :

- I mean, why not just use Vim over Emacs? (CHUCKLES)
- I do use Vim over Emacs.
- Oh, God, help us! Okay, uh you know what? I just don't think this is going to work. I'm so sorry. Uh, I mean like, what, we're going to bring kids into this world with that over their heads? That's not really fair to them, don't you think?
- Kids? We haven't even slept together.
- And guess what, it's never going to happen now, because there is no way I'm going to be with someone who uses spaces over tabs.
- Richard! (PRESS SPACE BAR MANY TIMES)
- Wow. Okay. Goodbye.
- One tab saves you eight spaces! - (DOOR SLAMS) - (BANGING)

. . .


(RICHARD MOANS)

- Oh, my God! Richard, what happened?
- I just tried to go down the stairs eight steps at a time. I'm okay, though.
- See you around, Richard.
- Just making a point.

Heureusement, vous n'êtes pas obligé d'utiliser emacs et votre barre espace pour compléter les exercices suivants.

Chapitre III

Exercice 00 : ft_strcpy


| | |
|---|---------------|
|  | Exercice : 00 |
| ft_strcpy | |
| Dossier de rendu : <i>ex00/</i> | |
| Fichiers à rendre : ft_strcpy.c | |
| Fonctions Autorisées : Aucune | |

- Reproduire à l'identique le fonctionnement de la fonction **strcpy** (man strcpy).
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
char *ft_strcpy(char *dest, char *src);
```

Chapitre IV

Exercice 01 : ft_strncpy


| | |
|---|---------------|
|  | Exercice : 01 |
| ft_strncpy | |
| Dossier de rendu : <i>ex01/</i> | |
| Fichiers à rendre : ft_strncpy.c | |
| Fonctions Autorisées : Aucune | |

- Reproduire à l'identique le fonctionnement de la fonction **strncpy** (man strncpy).
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
char      *ft_strncpy(char *dest, char *src, unsigned int n);
```

Chapitre V

Exercice 02 : ft_str_is_alpha

| | |
|---|---------------|
|  | Exercice : 02 |
| ft_str_is_alpha | |
| Dossier de rendu : ex02/ | |
| Fichiers à rendre : ft_str_is_alpha.c | |
| Fonctions Autorisées : Aucune | |

- Écrire une fonction qui renvoie 1 si la chaîne passée en paramètre ne contient que des caractères alphabétiques et renvoie 0 si la chaîne passée en paramètre contient d'autres types de caractères.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
int ft_str_is_alpha(char *str);
```

- Elle devra renvoyer 1 si **str** est une chaîne vide.

Chapitre VI

Exercice 03 : ft_str_is_numeric

| | |
|---|---------------|
|  | Exercice : 03 |
| ft_str_is_numeric | |
| Dossier de rendu : ex03/ | |
| Fichiers à rendre : ft_str_is_numeric.c | |
| Fonctions Autorisées : Aucune | |


- Écrire une fonction qui renvoie 1 si la chaîne passée en paramètre ne contient que des chiffres et renvoie 0 si la chaîne passée en paramètre contient d'autres types de caractères.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
int ft_str_is_numeric(char *str);
```

- Elle devra renvoyer 1 si **str** est une chaîne vide.

Chapitre VII

Exercice 04 : ft_str_is_lowercase

| | |
|---|---------------|
|  | Exercice : 04 |
| ft_str_is_lowercase | |
| Dossier de rendu : <i>ex04/</i> | |
| Fichiers à rendre : ft_str_is_lowercase.c | |
| Fonctions Autorisées : Aucune | |


- Écrire une fonction qui renvoie 1 si la chaîne passée en paramètre ne contient que des caractères alphabétiques minuscules et renvoie 0 si la chaîne passée en paramètre contient d'autres types de caractères.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
int ft_str_is_lowercase(char *str);
```

- Elle devra renvoyer 1 si **str** est une chaîne vide.

Chapitre VIII

Exercice 05 : ft_str_is_uppercase

| | |
|---|---------------|
|  | Exercice : 05 |
| ft_str_is_uppercase | |
| Dossier de rendu : ex05/ | |
| Fichiers à rendre : ft_str_is_uppercase.c | |
| Fonctions Autorisées : Aucune | |


- Écrire une fonction qui renvoie 1 si la chaîne passée en paramètre ne contient que des caractères alphabétiques majuscules et renvoie 0 si la chaîne passée en paramètre contient d'autres types de caractères.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
int ft_str_is_uppercase(char *str);
```

- Elle devra renvoyer 1 si `str` est une chaîne vide.

Chapitre IX

Exercice 06 : ft_str_is_printable

| | |
|---|---------------|
|  | Exercice : 06 |
| ft_str_is_printable | |
| Dossier de rendu : ex06/ | |
| Fichiers à rendre : ft_str_is_printable.c | |
| Fonctions Autorisées : Aucune | |


- Écrire une fonction qui renvoie 1 si la chaîne passée en paramètre ne contient que des caractères affichables et renvoie 0 si la chaîne passée en paramètre contient d'autres types de caractères.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
int ft_str_is_printable(char *str);
```

- Elle devra renvoyer 1 si `str` est une chaîne vide.

Chapitre X

Exercice 07 : ft_strupcase

| | |
|---|---|
|  | Exercice : 07 |
| | ft_strupcase |
| | Dossier de rendu : <i>ex07/</i> |
| | Fichiers à rendre : ft_strupcase.c |
| | Fonctions Autorisées : Aucune |


- Écrire une fonction qui met en majuscule chaque lettre.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
char *ft_strupcase(char *str);
```

- Elle devra renvoyer **str**.

Chapitre XI

Exercice 08 : ft_strlowcase

| | |
|---|--|
|  | Exercice : 08 |
| | ft_strlowcase |
| | Dossier de rendu : <i>ex08/</i> |
| | Fichiers à rendre : ft_strlowcase.c |
| | Fonctions Autorisées : Aucune |


- Écrire une fonction qui met en minuscule chaque lettre.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
char      *ft_strlowcase(char *str);
```

- Elle devra renvoyer **str**.

Chapitre XII

Exercice 09 : ft_strcapitalize

| | |
|---|---------------|
|  | Exercice : 09 |
| ft_strcapitalize | |
| Dossier de rendu : ex09/ | |
| Fichiers à rendre : ft_strcapitalize.c | |
| Fonctions Autorisées : Aucune | |

- Écrire une fonction qui met en majuscule la première lettre de chaque mot et le reste du mot en minuscule.
- Un mot est une suite de caractères alphanumériques.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
char      *ft_strcapitalize(char *str);
```

- Elle devra renvoyer `str`.
- Par exemple :


```
salut, comment tu vas ? 42mots quarante-deux; cinquante+et+un
```

- Doit donner :

```
Salut, Comment Tu Vas ? 42mots Quarante-Deux; Cinquante+Et+Un
```

Chapitre XIII

Exercice 10 : ft_strlcpy


| | |
|---|---------------|
|  | Exercice : 10 |
| ft_strlcpy | |
| Dossier de rendu : <i>ex10/</i> | |
| Fichiers à rendre : ft_strlcpy.c | |
| Fonctions Autorisées : Aucune | |

- Reproduire à l'identique le fonctionnement de la fonction **strlcpy** (man strlcpy).
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
unsigned int ft_strlcpy(char *dest, char *src, unsigned int size);
```


Chapitre XIV

Exercice 11 : ft_putstr_non_printable

| | |
|---|---------------|
|  | Exercice : 11 |
| ft_putstr_with_non_printable | |
| Dossier de rendu : <i>ex11/</i> | |
| Fichiers à rendre : ft_putstr_non_printable.c | |
| Fonctions Autorisées : write | |

- Écrire une fonction qui affiche une chaîne de caractères à l'écran. Si cette chaîne contient des caractères non-imprimables, ils devront être affichés sous forme hexadécimale (en minuscules) en les précédant d'un "backslash".
- Par exemple, avec ce paramètre :

```
Coucou\ntu vas bien ?
```

- La fonction devra afficher :


```
Coucou\0atu vas bien ?
```

- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
void      ft_putstr_non_printable(char *str);
```

Chapitre XV

Exercice 12 : ft_print_memory

| | |
|---|---------------|
|  | Exercice : 12 |
| ft_print_memory | |
| Dossier de rendu : <i>ex12/</i> | |
| Fichiers à rendre : ft_print_memory.c | |
| Fonctions Autorisées : write | |

- Écrire une fonction qui affiche une zone mémoire à l'écran.
- L'affichage de la zone mémoire est séparée en trois "colonnes" séparées par un espace :
 - L'adresse en hexadécimal du premier caractère de la ligne suivi d'un ' : '.
 - Le contenu en hexadécimal avec un espace tous les deux caractères et doit être complété avec des espaces si nécessaire (voir l'exemple en dessous).
 - Le contenu en caractères imprimables.
- Si un caractère est non-imprimable il sera remplacé par un point.
- Chaque ligne doit gérer seize caractères.
- Si **size** est égale à 0, rien ne sera affiché.

- Exemple :

```
$> ./ft_print_memory
000000010a161f40: 426f 6e6a 6f75 7220 6c65 7320 616d 696e Bonjour les amin
000000010a161f50: 6368 6573 090a 0963 0720 6573 7420 666f ches...c. est fo
000000010a161f60: 7509 746f 7574 0963 6520 7175 206f 6e20 u.tout.ce qu on
000000010a161f70: 7065 7574 2066 6169 7265 2061 7665 6309 peut faire avec.
000000010a161f80: 0a09 7072 696e 745f 6d65 6d6f 7279 0a0a ..print_memory..
000000010a161f90: 0a09 6c6f 6c2e 6c6f 6c0a 2000 ..lol.lol. .
$> ./ft_print_memory | cat -te
0000000107ff9f40: 426f 6e6a 6f75 7220 6c65 7320 616d 696e Bonjour les amin$
0000000107ff9f50: 6368 6573 090a 0963 0720 6573 7420 666f ches...c. est fo$
0000000107ff9f60: 7509 746f 7574 0963 6520 7175 206f 6e20 u.tout.ce qu on $
0000000107ff9f70: 7065 7574 2066 6169 7265 2061 7665 6309 peut faire avec.$
0000000107ff9f80: 0a09 7072 696e 745f 6d65 6d6f 7279 0a0a ..print_memory..$
0000000107ff9f90: 0a09 6c6f 6c2e 6c6f 6c0a 2000 ..lol.lol. . $
$>
```

- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
void      *ft_print_memory(void *addr, unsigned int size);
```

- Elle devra renvoyer addr.

Chapitre XVI

Rendu et peer-evaluation

Rendez votre travail sur votre dépôt `Git` comme d'habitude. Seul le travail présent sur votre dépôt sera évalué en soutenance. Vérifiez bien les noms de vos dossiers et de vos fichiers afin que ces derniers soient conformes aux demandes du sujet.

Vu que votre travail ne sera pas évalué par un programme, organisez vos fichiers comme bon vous semble du moment que vous rendez les fichiers obligatoires et respectez les consignes du sujet.



`Vous ne devez rendre uniquement les fichiers demandés par le sujet de ce projet.`