



产品特性:

- 1, SW-18010P系列为密封式弹簧型无方向性振动感应触发开关, 任何角度均可触发。
- 2, 本系列开关在静止时为开路OFF状态, 当受到外力碰触而达到相应振动力时, 或移动速度达到适当(偏)离心力时, 导电接脚会产生瞬间导通而呈ON状态; 当外力消失时, 开关恢复为开路OFF状态。
- 3, 本系列开关带P型号的, 为完全密封式封装, 可防水防尘。
- 4, 本系列开关触发灵敏度很高, 可分三种不同等级灵敏度。
- 5, 本系列开关在正常使用情况下寿命可达200, 000次。
- 6, 本系列开关适用于小电流电路的触发。
- 7, 本系列开关所有材质均采用环保ROHS材质制造。

产品名称	SW-18010P 震动开关			1	电 压	<12V			
产品编号				2	电 流	<20mA			
图纸编号				3	导通时间	约2ms			
单位	MM	版本		4	闭路电阻	<30ohm			
比例	3.5 : 1	画法		5	开路电阻	>10M ohm			
制图		日期		6	耐 温	120度			
审核		日期		7	端子拉力	500gf/分钟			
核准		日期		8	湿 度	95RH 40度 96小时			
				9	操作寿命	200, 000周期以上			
				序号	产 品 特 性			序号	部件名称 材 质 数量
				6	闭路电阻	<30ohm			5 热收缩管 PET热收缩管 1
				5	开路电阻	>10M ohm			4 封口胶 ROHS环氧树脂 1
				4	闭路电阻	<30ohm			3 弹 簧 C 不锈钢/磷铜 1
				3	导通时间	约2ms			2 导 针 B 黄铜, 镀金 1
				2	端子拉力	500gf/分钟			1 管 体 A PC黑色 1