

[UC-7]

Use Case UC-7:	로그인
Related Requirements:	REQ-7, REQ-9
Initiating Actor:	비 로그인 유저
Actor's Goal:	여러가지 기능들을 이용하기 위해 사이트에 로그인한다.
Participating Actors:	X
Preconditions:	로그인 되어있지 않은 상태여야 한다.
Postconditions:	사이트 내의 다양한 기능들을 즐길 수 있다.
Flow of Events for Main Success Scenario:	<p>→ 1. 로그인을 하기 위해 로그인 버튼을 클릭한다.</p> <p>← 2. 시스템은 로그인 페이지로 이동시킨다.</p> <p>→ 3a. 사이트에 계정을 갖고 있는 사람이 아이디와 비밀번호를 입력하고 로그인을 시도한다.</p> <p>3b. 사이트에 계정을 가지고 있지 않은 사람이 임의의 아이디와 비밀번호를 입력하고 로그인을 시도한다.</p> <p>← 4a. 시스템이 입력한 아이디와 비밀번호를 통해 사용자 정보 DB 에 아이디와 비밀번호가 있으면 로그인을 허용한다.</p> <p>4b. 시스템이 입력한 아이디와 비밀번호를 통해 사용자 정보 DB 에 아이디와 비밀번호가 없으면 로그인을 거부한다.</p>

Flow of Events for Extensions (Alternate Scenarios):	X
---	---