

Документ является техническим заданием/предпроектom. Это не финальная КД и не комплект файлов для немедленной резки.

Техническое задание для конструктора/производства

Проект: зеркальная casino infinity-композиция с MDF-декором и LED-подсветкой

Дата подготовки: 11.06.2026

Статус документа: предпроектное ТЗ, не финальная КД

1. Цель

Разработать рабочую конструкторскую документацию и изготовить крупную декоративную зеркальную композицию по референсу: casino/infinity mirror, золотистая световая рамка, игральные карты, покерные фишки, масти, глубокое отражение за счет зеркального короба.

2. Исходные габариты

Параметр	Значение
Наружная ширина	2125-2130 мм
Наружная высота	1850-1855 мм
Наружная глубина	235 мм
Расчетный габарит для предпроекта	2130 x 1850 x 235 мм

Допуск исходных габаритов для проектирования: +/- 5 мм.

Финальные размеры зеркал выдавать только после разработки конструкции короба и посадочных пазов.

3. Материалы по заданию заказчика

Узел	Материал
Передний слой	полупрозрачное зеркало / one-way mirror
Задний слой	обычное зеркало
Боковые внутренние стенки	зеркало
Внутренние декоративные объекты	MDF, вырезка + ручная роспись
Свет	теплая/янтарная LED-подсветка
Корпус	решает конструктор: металл/фанера/МДФ/комбинированная силовая рама

4. Описание эффекта

Изделие должно работать как зеркальный короб с эффектом бесконечного отражения. Реальные объекты устанавливаются один раз на внутренних слоях, а повторение в глубину создается отражениями между передним полупрозрачным зеркалом, задним зеркалом и боковыми зеркалами.

Физически не нужно делать все повторяющиеся карты/фишки, видимые на референсе в глубине. Они должны появляться за счет отражения.

5. Предварительная структура лицевой композиции

Зона	Описание	Ориентировочный размер/ положение
Наружная рамка	скругленная прямоугольная световая рамка	габарит 2130 x 1850 мм
Внутреннее поле	основное поле объектов и отражений	примерно X190 Y170 W1750 H1510 мм
Центральная зона отражения	большое зеркальное окно/ тоннель	примерно X455 Y390 W1220 H1040 мм
Карточный веер	6 крупных карт сверху по центру	габарит веера около 900 x 570 мм
Левая колонна	крупные фишки, жетоны, масти	по левому борту
Правая колонна	крупные фишки, жетоны, масти	по правому борту
Нижняя зона	символы мастей и дополнительные огни	вдоль нижнего борта

6. Предварительный состав MDF-объектов

Объект	Кол-во	Предварительный размер
Крупные карты 10, J, J, Q, K, A пик	6 шт.	260 x 390 мм
Крупные покерные фишки	8 шт. базово, до 10 шт. опционально	D145 мм
Средние жетоны	12 шт. базово, до 14 шт. опционально	D75-D90 мм
Символы мастей	28-36 шт.	45-75 мм
Ромбы/эмблемы	3-5 шт.	95-130 мм

Толщины MDF предварительно:

Тип детали	Толщина
Карты	6-8 мм
Крупные фишки	8-10 мм
Жетоны	6-8 мм
Мелкие масти	4-6 мм
Накладные элементы	3-6 мм

7. Предварительная раскладка по глубине

Глубина изделия: 235 мм.

Слой от зрителя	Глубина	Состав
0	0 мм	переднее полупрозрачное зеркало
1	20-35 мм	передний LED-контур, мелкие масти
2	55-85 мм	фишки и жетоны
3	90-125 мм	крупный веер карт
4	150-190 мм	задний декор/дополнительный свет
5	220-235 мм	заднее зеркало

Конструктор должен определить реальные дистанционные втулки, крепления, доступ к проводке и допустимые зазоры.

8. Зеркала

Предварительная ведомость зеркал:

Код	Деталь	Кол-во	Предварительный размер
M01	переднее полупрозрачное зеркало	1	2110 x 1830 мм
M02	заднее зеркало	1	1950 x 1670 мм
M03-M04	боковые зеркала	2	1670 x 235 мм
M05-M06	верхнее/нижнее зеркало	2	1950 x 235 мм
M07	внутренние зеркальные полосы/контуры	по проекту	20-45 мм ширина

Эти размеры не отдавать в резку без разработки короба. Нужны посадочные пазы, припуски, способ крепления, обработка кромки и допуск на монтаж.

9. LED-подсветка

Ожидаемый эффект: теплое янтарно-золотое свечение, как на референсе.

Предварительная длина:

Зона	Длина
Наружный световой контур	около 7.6 м
Внутренний световой контур	около 6.1 м
Центральный контур тоннеля	около 4.5 м
Вертикальные/декоративные линии	5-8 м
Итого с запасом	23-28 м

Рекомендация к проектированию: 24V, 2-3 зоны питания, запас блока питания 25-30%, сервисный доступ к контроллеру и БП.

10. Требования к рабочей документации

Конструктор/производство должны подготовить:

1. Чертеж общего вида.
2. Разрез по глубине.
3. Узлы крепления переднего зеркала.
4. Узлы крепления заднего зеркала.
5. Узлы крепления боковых зеркал.
6. Конструкцию силового короба.
7. Способ подвеса или установки.
8. Расчет веса.
9. Схему доступа к LED и блоку питания.
10. Финальный раскрой зеркал.
11. Финальный раскрой MDF.
12. Финальные DXF/SVG-контуров всех художественных деталей.
13. Спецификацию крепежа, проводки и расходников.

11. Что нельзя делать без доработки

- Нельзя резать зеркала по предварительным размерам из этого ТЗ.
- Нельзя считать визуальный фасад рабочим чертежом.
- Нельзя клеить тяжелые зеркала только на силикон без механического удержания.
- Нельзя закрывать блок питания без сервисного доступа.
- Нельзя финализировать подвес без расчета веса.

12. Ожидаемый результат от конструктора

Рабочий комплект КД/чертежей, по которому производство сможет:

- изготовить короб;
- заказать зеркала;
- вырезать MDF-декор;
- расписать детали;
- установить LED;
- собрать изделие;
- безопасно доставить и смонтировать объект.

Финальная КД должна быть утверждена заказчиком до закупки дорогих зеркал и до резки MDF.