

RD7005-B1S00000

Toleransi umum untuk permesinan	Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000
	Toleransi	± 0,15	± 0,2	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4	± 5

TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000

Perubahan	Modifikasi	Tanggal	Keterangan Perubahan							
	△									
	△									
	△									

DOCUMENT CONTROL

PB

20-Aug-2022

VALID STAMP IS RED

PT. UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING

Process	PLM	BPB												Prepare	Approve
Check Dim	A	B	C												

316

71

30.0°

R25

246

**BENTANGAN**

gb atas

44

273

316

130

260

4xR40

A

6

B

K. Factor : 0.21

	Bobot (kg)	Bagian	Perl Panas	Perl Permukaan	Ketebalan	Bahan GRADE250
	3.40					T= 6
Diperiksa 	Digambar 	Tanggal	Nama Bagian			P= 316
		9/8/2021	DOUBLER			L= 260
Disetujui 	Skala	Ukuran		No. Gambar		OD= 0
	1:5	mm		RD7005-B1S00000		ID= 0

PT UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING