

0

RDP002-B1224100

Toleransi umum untuk permesinan		Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000
		Toleransi	± 0,15	± 0,2	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4	± 5

TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000

Perubahan	Modifikasi	Tanggal	Keterangan Perubahan									
	△											
	△											
	△											

DOCUMENT CONTROL

PB

06-May-2023

VALID STAMP IS RED

PT. UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING

Process	PLM	BPB										Prepare	Approve
Check Dim	A	B	C	D	E	F							

**BENTANGAN**

K Factor: 0.25

	Bobot (kg)	Bagian	Perl Panas	Perl Permukaan	Ketebalan	Bahan GRADE350
	62					T= 8 P= 1330 L= 853 OD= 0 ID= 0
Diperiksa 	Digambar 	Tanggal 4/28/2023	Nama Bagian PLATE			
Disetujui 	Skala 1:20	Ukuran mm	1 1	No. Gambar RDP002-B1224100		0