Download By: sugiono > 0,5 > 120 > 315 **Toleransi** Nominal s/d 3 s/d 6 s/d 30 s/d 120 s/d 315 s/d 1000 s/d 2000 s/d 4000 s/d 8000 umum untuk Toleransi ± 4 ± 0,15 ± 0,2 ± 0,5 ± 0,8 ± 1,2 ± 2 + 3 + 5 permesinan TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000 Tanggal Keterangan Perubahan Perubahan 06-May-2023 VALID STAMP IS RED RDP002-B1321000 PLM SGC BPB **Process** Prepare Approve В C Ε F G D Check Dim 750 E 341 \bigcirc 3783 (D) BENTANGAN SECTION A-A **SCALE 1:1** Grs bend atas Α (C) 798 10 SECTION B-B **SCALE 1:1** A HARDDOX 400/BIS ALLOY 400 K Factor: 0.21 Bahan HBN 400 Perl Panas Perl Permukaan Ketebalan Bobot (kg) Bagian 580.56 10 4231 Nama Bagian Digambar Diperiksa Tanggal 1750 024 OD=0FRONT WALL SKIN 3 asber 2/22/2023 ravi Disetujui No.Gambar Skala Ukuran 8ms 1:50 mmRDP002-B1321000