Download By: sugiono > 3 | > 6 | > 30 | > 120 | > 315 | > 1000 | > 2000 | > 4000 | s/d 6 | s/d 30 | s/d 120 | s/d 315 | /d 1000 | s/d 2000 | s/d 4000 | s/d 8000 > 0,5 Toleransi Nominal s/d 3 umum untuk ±0.2 ±0.5 ±0,8 ±1,2 permesinan Toleransi TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 0 4/\*/0 0 (PB RB5023-P1221100 Perubahan Micro Χ Χ Micro Micro Χ Χ B C 5 Ø 151 **(**) 158  $\emptyset 165.2$ **PROCESS** BS 6r Prepare B CHECK DIM Approve Q'ty / Unit: 1 PC RB5023-P1221000 Nama Bagian No. Jm1. Keterangan Penggunaan jml Bahan PIPE SCH40 Bobot (kg) Perlakuan Panas Ketebalan Bagian 4.324 0.000 Ø6" - 158 Diperiksa Digambar Tanggal Nama Bagian Per I. Permukaan PIPF22-Nov-17 Roal. BULL. Skala Gambar Ukuran Disetujui 1:4 mm 8ms 7 RB5023-P1221100