Download By: sugiono > 0,5 > 0,5 > 3 > 6 > 30 > 120 > 315 > 1000 > 2000 > 4000 s/d 3 | s/d 6 | s/d 30 | s/d 120 | s/d 315 | s/d 1000 s/d 2000 s/d 4000 s/d 8000> 3 > 30 > |20| > 3|5 > 1000 Toleransi Nominal umum untuk ±0,15 ±0,2|±0,5 ±0,8 ± 1,2 ± 2 ± 3 permesinan Toleransi DILIHAT PADA SIP 04/1/000B TOLERANSI UMUM DAPAT RB5023-P1238100 Perubahan IS RED Micro TORS PANDUE C P O Χ Χ Micro Micro (3) **(4)** 114 Ø 4 '' **PROCESS** BS Prepare CHECK DIM B Approve 1 PC Q'ty / Unit: No Nama Bagian Keterangan RB5023-P1238000 Jm1. Penggunaan jml Bahan SCH 40 Bobot (kg) Perlakuan Panas Ketebalan Bagian 1.488 0.000 Ø4" - 114 Digambar Nama Bagian Per I. Permukaan Tanggal PIPE Popula 23-Nov-17 Skala Ukuran Gambar 8ms It 1:2 mm RB5023-P1238100