Download By: sugiono > 0,5 > 120 > 315 > 1000 **Toleransi** Nominal s/d 120 s/d 315 s/d 3 s/d 6 s/d 30 s/d 1000 s/d 2000 s/d 4000 s/d 8000 umum untuk Toleransi ± 4 ± 0,15 ± 0,2 ± 0,5 ± 0,8 ± 1,2 ± 2 <del>+</del> 3 <del>+</del> 5 permesinan TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000 Tanggal Keterangan Perubahan Perubahan 06-May-2023 VALID STAMP IS RED RDP002-B1213100 PLM SGC BPB **Process** Prepare Approve C Ε F G В D Check Dim E 1656 **BENTANGAN** gb atas 845 (B) 2XR307 gb atas Α (C) 1499  $\bigcirc$ *C7* SECTION A-A (D) **SCALE 1:1** K Factor: 0.25 Bahan GRADE350 Perl Panas Perl Permukaan Ketebalan Bobot (kg) Bagian 82.33 8 1656 Nama Bagian Digambar Diperiksa Tanggal 845 0-4 OD=0**PLATE** 2/16/2023 asber ravi Disetujui No.Gambar Skala Ukuran 8ms 1:20 mmRDP002-B1213100