Download By: sugiono > 0,5 > 120 > 315 > 1000 **Toleransi** Nominal s/d 120 s/d 315 s/d 3 s/d 6 s/d 30 s/d 1000 s/d 2000 s/d 4000 s/d 8000 umum untuk Toleransi ± 4 ± 0,15 ± 0,2 ± 0,5 ± 0,8 ± 1,2 ± 2 <del>+</del> 3 <del>+</del> 5 permesinan TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000 Modifikas Tanggal Keterangan Perubahan Perubahan 06-May-2023 VALID STAMP IS RED RDP002-B1221000 PLM SGC BPB **Process** Prepare Approve В C D Ε F G Check Dim 1750  $^{(G)}$ F E 3442 SECTION A-A SCALE 1:1 *3783* **BENTANGAN**  $\bigcirc$ 3434 10 A HARDDOX 400/BIS ALLOY 400 K Factor: 0.4 Bahan HBN 400 Perl Panas Perl Permukaan Ketebalan Bobot (kg) Bagian 580.56 10 4231 Nama Bagian Digambar Diperiksa Tanggal 1750 0-4 OD=0FRONT WALL SKIN 3 2/16/2023 asber ravi Disetujui No.Gambar Skala Ukuran 8ms 1:40 mmRDP002-B1221000