Download By: sugiono > 0,5 > 120 > 315 **Toleransi** Nominal s/d 120 s/d 3 s/d 6 s/d 30 s/d 315 s/d 1000 s/d 2000 s/d 4000 s/d 8000 umum untuk **Toleransi** ± 0,15 ± 4 ± 0,2 ± 0,5 ± 0,8 ± 1,2 ± 2 + 3 + 5 permesinan TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000 Tanggal Keterangan Perubahan Perubahan 25-Oct-2023 VALID STAME IS RED CGR002-F1310000 SGC BPB **Process** ΕT Prepare Approve C G В D Ε F Check Dim 1585 F 1030 \bigcirc **BENTANGAN** 32 gb atas C 1555 E (C) (D) 2xC30 SECTION B-B SCALE 1:5 SECTION A-A SCALE 1:5 SECTION C-C **SCALE 1:5** K Factor: 0.25 Bahan GRADE350 Perl Panas Perl Permukaan Ketebalan Bobot (kg) Bagian 507.06 32 1585 Nama Bagian Digambar Diperiksa Tanggal 1298 Uin OD=0PLATE 11/22/2022 puji Disetujui No.Gambar Skala Ukuran 8ms 1:25 mmCGR002-F1310000