Download By: admin_MFG > 0,5 > 120 > 315 **Toleransi** Nominal s/d 3 s/d 6 s/d 30 s/d 120 s/d 315 s/d 1000 s/d 2000 s/d 4000 s/d 8000 umum untuk Toleransi ± 0,15 ± 4 + 5 ± 0,2 ± 0,5 ± 0,8 ± 1,2 ± 2 + 3 permesinan TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000 Modifikas Tanggal Keterangan Perubahan Perubahan 02/03/2017 Penambahan fitur insert untuk interlock 24-Aug-2022 25/04/2017 Ubah profil 667 menjadi 746, Penambahan radius R40 VALID STAMP IS RED 18/04/2022 717401-81159000 **Process** ΕT Prepare Approve Α В Check Dim 662 659 648 630 623 621 614 *554* <u>\$\tilde{\phi} 50</u> \$\frac{1}{3}\$ B 646 642 395 668 361 679 181 133 16 628 *738* Bahan GRADE350 Perl Panas Perl Permukaan Ketebalan Bobot (kg) Bagian 36.92 16 746 Nama Bagian Diperiksa Digambar Tanggal 454 OD=0LIFT PLATE H. BOARD 7/7/2021 roni Disetujui No.Gambar Skala Ukuran 8ms 3 1:10 mmT17401-B1159000