

	Toleransi umum untuk permesinan	Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000
	Toleransi		± 0,15	± 0,2	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4	± 5

TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAH PADA SIP 04.000

Perubahan	Modifikasi	Tanggal	Keterangan Perubahan									
	△											
	△											
	△											
	△											

Process	BS	GR											Prepare	Approve
Check Dim	A	B	C	D										

SECTION A-A
SCALE 2 : 1

PIPE SCH40 Ø 1"

	Bobot (kg)	Bagian	Perl Panas	Perl Permukaan	Ketebalan	Bahan PIPA SCH 40
	1.34					T= 0
Diperiksa <i>psber</i>	Digambar <i>ravi</i>	Tanggal 2/21/2023	Nama Bagian PIPE			P= 538
						L= 0
						OD= 34
						ID= 27.2
Disetujui <i>Smz</i>	Skala 1:2	Ukuran mm	1 1	No. Gambar RDP002-B12A2200		