

0

CGR002-F1290000

Toleransi umum untuk permesinan	Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000
	Toleransi	± 0,15	± 0,2	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4	± 5

TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000

Perubahan	Modifikasi	Tanggal	Keterangan Perubahan							
	△									
	△									
	△									

DOCUMENT CONTROL

PB

25-Oct-2023

VALID STAMP IS RED

PT. UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING

Process	ET	SGC	RB											Prepare	Approve
Check Dim	A	B	C	D	E	F	G								

200

F

1220

E

R1020

D

R620

C

763

228

985

BENTANGAN

200

B

228

451

691

ROLL ATAS

ROLL ATAS

A

1370

20

G

2xC18

	Bobot (kg)	Bagian	Perl Panas	Perl Permukaan	Ketebalan	Bahan GRADE350
	42.74					T= 20
Diperiksa 	Digambar 	Tanggal	Nama Bagian			P= 1370
	6/15/2023	DOUBLER			L= 200	
Disetujui 	Skala 1:20	Ukuran mm	1/1	No.Gambar		OD= 0
				CGR002-F1290000		ID= 0

0

PT UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING