Download By: admin_MFG > 1000 > 0,5 > 120 > 315 **Toleransi** Nominal s/d 120 s/d 3 s/d 6 s/d 30 s/d 315 s/d 1000 s/d 2000 s/d 4000 s/d 8000 umum untuk Toleransi ± 0,15 ± 4 + 5 ± 0,2 ± 0,5 ± 0,8 ± 1,2 ± 2 + 3 permesinan TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000 Tanggal Keterangan Perubahan Perubahan 23-Aug-2022 VALID STAMP IS RED RT6010-B1D10000 **Process** PLM RD **BPB** Prepare Approve D Ε G Η J K M В C L Check Dim 1264 <u>1</u>0 (M)0 0 0 0 0 0 0 **BENTANGAN** (F)G (K) E (H)(1)195 195 (C) gb atas **(1)** (A)1264 K-Factor: 0.21 Bahan GRADE250 Perl Panas Perl Permukaan Ketebalan Bobot (kg) Bagian 10.20 6 1263 Nama Bagian Diperiksa Digambar Tanggal 172 0-4 **PLATE** OD= 10/26/2021 asber ravi Disetujui No.Gambar Skala Ukuran 8ms 1:10 mmRT6010-B1D10000