

	Toleransi umum untuk permesinan	Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000
	Toleransi		± 0,15	± 0,2	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4	± 5

TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000

Perubahan	Modifikasi	Tanggal	Keterangan Perubahan									
	△											
	△											
	△											

Process	PLM	SGC											Prepare	Approve
Check Dim	A	B	C	D	E									

SECTION A-A
SCALE 1 : 1

SECTION B-B
SCALE 1 : 1

HARDDOX 400/BIS ALLOY 400

	Bobot (kg)	Bagian	Perl Panas	Perl Permukaan	Ketebalan	Bahan HBN 400
	318.44					T= 8
Diperiksa	Digambar	Tanggal	Nama Bagian			P= 3052
		2/20/2023	PROTECTOR SKIN RH			L= 1750
Disetujui	Skala	Ukuran	No. Gambar			OD= 0
	1:40	mm	RDP002-B1241000			ID= 0