

Toleransi umum untuk permesinan	Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000
	Toleransi	±0,15	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	±5

TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04

DOCUMENT CONTROL
 29 Sep-2022
 VALID STAMP IS RED
 PT. UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING

Perubahan										
△ x			Micro	△ x					Micro	
△ x			Micro	△ x					Micro	

PROCESS	BS	HQC					Prepare
CHECK DIM	A	B	C				Approve
Q'ty / Unit : 2 PC							

No.	Nama Bagian	Jml.	Keterangan

RB5018-P2100000		2
Penggunaan		jml

	Bobot (kg) 13.480	Bagian	Perlakuan Panas	Ketebalan 0.000	Bahan UNP 120x55x6 L=1040
Diperiksa RIO RP.	Digambar kresna	Tanggal 12-Dec-12	Nama Bagian PROFIL		Perl. Permukaan
L 14/12/12	Skala 1:5	Ukuran mm	No. Gambar RB5018-P2120000		△