Download By: sugiono > 0,5 > 120 > 315 **Toleransi** Nominal s/d 120 s/d 3 s/d 6 s/d 30 s/d 315 s/d 1000 s/d 2000 s/d 4000 s/d 8000 umum untuk Toleransi ± 4 ± 0,15 ± 0,2 ± 0,5 ± 0,8 ± 1,2 ± 2 <del>+</del> 3 <del>+</del> 5 permesinan TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000 Modifikas Tanggal Keterangan Perubahan Perubahan 05/05/2023 Perubahan panjang komponen 09-May-2023 VALID STAMP IS RED RDP002-B1331200 PLM SGC BPB HGC GR Prepare Approve G В C Ε F D Check Dim F E (G 1022/1 **BENTANGAN** 1079 gb atas  $\bigcirc$ (D) 284 Free Bend SECTION A-A SCALE 1 : 1 gb atas (C) <u>901</u>1 2xC8 *94*<u>6</u> K Factor: 0.25 Bahan GRADE350 Perl Panas Ketebalan Bobot (kg) Bagian Perl Permukaan 45.30 8 1122 Nama Bagian Diperiksa Digambar Tanggal 709 024 OD= 0 **PLATE** 2/22/2023 asber ravi Disetujui No.Gambar Skala Ukuran 8ms 1:10 mmRDP002-B1331200