



Haute École Bruxelles-Brabant
École Supérieure d'Informatique
Rue Royale, 67. 1000 Bruxelles
02/219.15.46 – esi@he2b.be

Algorithmique (Solutions des exercices)

2019

Bachelor en Informatique
DEV2

M. Codutti (MCD), H. Delannoy (HDE),
S. Drobisz (SDR), A. Paquot (APA) & N. Richard (NRI)

Document produit avec L^AT_EX.
Version du 28 mars 2019.

Table des matières

1	Les tableaux à 2 dimensions	3
2	L'orienté objet	9
3	La liste	11
4	Les traitements de rupture	13
5	Représentation des données	17



Les tableaux à 2 dimensions

Solution de l'exercice 1.

```

algorithm estNul(tab : array of  $n \times m$  integers, lg, col : integers)  $\rightarrow$  boolean
|   return tab[lg][col]=0
end

```

Solution de l'exercice 2.

```

algorithm assigner(tab  $\uparrow$  : array of  $n \times m$  integers, lg  $\downarrow$ , col  $\downarrow$ , val  $\downarrow$  : integers)
|   if estNul(tab, lg, col)
|   |   tab[lg,col] = val
|   end
end

```

Solution de l'exercice 3.

```

algorithm estBordHaut(tab : array of  $n \times m$  entiers, lg, col : entiers)  $\rightarrow$  booléen
|   return lg = 0
end

algorithm estBordBas(tab : array of  $n \times m$  entiers, lg, col : entiers)  $\rightarrow$  booléen
|   return lg = n - 1
end

algorithm estBordGauche(tab : array of  $n \times m$  entiers, lg, col : entiers)  $\rightarrow$  booléen
|   return col = 0
end

algorithm estBordDroit(tab : array of  $n \times m$  entiers, lg, col : entiers)  $\rightarrow$  booléen
|   return col = m - 1
end

algorithm estBord(tab : array of  $n \times m$  entiers, lg, col : entiers)  $\rightarrow$  booléen
|   return estBordGauche(tab,lg,col) OU estBordDroit(tab,lg,col)
|       OU estBordHaut(tab,lg,col) OU estBordBas(tab,lg,col)
end

```

Solution de l'exercice 4.

```
algorithm estCoinHG(tab : array of  $n \times m$  entiers, lg, col : entiers)  $\rightarrow$  booléen
| return estBordGauche(tab, lg, col) ET estBordHaut(tab, lg, col)
end

algorithm estCoinHD(tab : array of  $n \times m$  entiers, lg, col : entiers)  $\rightarrow$  booléen
| return estBordDroit(tab, lg, col) ET estBordHaut(tab, lg, col)
end

algorithm estCoinBG(tab : array of  $n \times m$  entiers, lg, col : entiers)  $\rightarrow$  booléen
| return estBordGauche(tab, lg, col) ET estBordBas(tab, lg, col)
end

algorithm estCoinBD(tab : array of  $n \times m$  entiers, lg, col : entiers)  $\rightarrow$  booléen
| return estBordDroit(tab, lg, col) ET estBordBas(tab, lg, col)
end

algorithm estCoin(tab : array of  $n \times m$  entiers, lg, col : entiers)  $\rightarrow$  booléen
| return estCoinHG(tab,lg,col) OU estCoinHD(tab,lg,col)
| OU estCoinBG(tab,lg,col) OU estCoinBD(tab,lg,col)
end
```

Solution de l'exercice 5.

```
algorithm afficherLigneParLigne(tab : array of  $n \times m$  T)
| for lg from 0 to n-1
| | for col from 0 to m-1
| | | print tab[lg,col]
| | end
| end
end

algorithm afficherColonneParColonne(tab : array of  $n \times m$  T)
| for col from 0 to m-1
| | for lg from 0 to n-1
| | | print tab[lg,col]
| | end
| end
end
```

Autre version, en ré-utilisant les algo déjà écrits :

```
algorithm afficherLigneParLigne-v2(tab : array of  $n \times m$  T)
| for lg from 0 to n-1
| | affichageElémentsLigne(tab, lg)
| end
end

algorithm afficherColonneParColonne-v2(tab : array of  $n \times m$  T)
| for col from 0 to m-1
| | affichageElémentsColonne(tab, col)
| end
end
```

Solution de l'exercice 6.

Supposons d'abord que "adjacent" implique l'existence d'un bord (par opposition à "coin") en commun avec la case en paramètres. Il y a alors maximum quatre cases adjacentes, et on peut écrire :

```

algorithm afficherCasesAdjacentes(tab : array of  $n \times m$  entiers, lg, col : entiers)
|   if NON estBordGauche(tab, lg, col) print lg, col-1

|   if NON estBordDroit(tab, lg, col) print lg, col+1

|   if NON estBordHaut(tab, lg, col) print lg - 1, col

|   if NON estBordBas(tab, lg, col) print lg + 1, col

|   end

```

La version où "adjacent" veut dire "un bord ou un coin en commun" peut être écrite de façon similaire.

Solution de l'exercice 7.

```

algorithm proportionNuls(tab : array of  $n \times m$  entiers)  $\rightarrow$  réel
|   nbNuls : entier
|   nbNuls = 0
|   for i from 0 to n-1
|   |   for j from 0 to m-1
|   |   |   if tab[i,j]=0
|   |   |   |   nbNuls++
|   |   |   end
|   |   end
|   end
|   return  $\frac{nbNuls}{n \times m}$ 
end

```

Solution de l'exercice 8.

```

algorithm sommeLigne(tab : array of  $n \times m$  entiers, lg : entier)  $\rightarrow$  réel
|   somme : entier
|   somme = 0
|   for j from 0 to m-1
|   |   somme = somme + tab[lg,j]
|   end
|   return somme;
end

algorithm moyenneLigne(tab : array of  $n \times m$  entiers, lg : entier)  $\rightarrow$  réel
|   return  $\frac{sommeLigne(tab)}{m}$ 
end

algorithm pourcentageRéussites(notes : array of  $n \times m$  entiers)  $\rightarrow$  réel
|   nbRéussites : entier
|   nbRéussites = 0
|   for i from 0 to n-1
|   |   if moyenneLigne(notes,i)>=10
|   |   |   nbRéussites++;
|   |   end
|   end
|   return  $\frac{nbRéussites}{n} \times 100$ 
end

```

Solution de l'exercice 9.

```
algorithm trianglePascal( $n$  : entier)  $\rightarrow$  array of  $n \times n$  entiers
| pascal : array of  $n \times n$  entiers
| for i from 0 to n-1
| | pascal[i,0] = 1
| | pascal[i,i] = 1
| | for j from 1 to i-1
| | | pascal[i,j] = pascal[i-1,j-1] + pascal[i-1,j]
| | end
| end
| return pascal ;
end
```

Solution de l'exercice 15.

```
algorithm pinceauZebre( $tab \uparrow$  : array of  $n \times n$  entiers)
| colDepart = 0
| for lg from 0 to n-1
| | for col from colDepart to n-1 by 3
| | | tab[lg,col] = NOIR
| | end
| | if colDepart > 0
| | | colDepart = colDepart - 1
| | else
| | | colDepart = 2
| | end
| end
end
algorithm pinceauSpirale( $tab \uparrow$  : array of  $n \times n$  entiers)
| lg = 0
| col = 0
| dirLg = 0
| dirCol = 1
| fini = faux
| while NON fini
| | tab[lg,col] = NOIR
| | if bord(lg,col,dirLg, dirCol) OU noircieDansDeuxCase(tab, lg,col,dirLg,dirCol)
| | | tournerADroite(dirLg, dirCol)
| | end
| | avancer(lg, col, dirLg, dirCol)
| | if caseNoireADroite(tab,lg,col,dirLg, dirCol)
| | | fini = vrai
| | end
| end
end
algorithm bord(lg, col, dirLg, dirCol : entiers)  $\rightarrow$  booléen
| tmpLg = lg
| tmpCol = col
| avancer(tmpLg, tmpCol, dirLg, dirCol)
| return NON (0 <= tmpCol ET tmpCol < n ET 0 <= tmpLg ET tmpLg < n)
end
algorithm noircieDansDeuxCase(tab, lg, col, dirLg, dirCol : entiers)  $\rightarrow$  booléen
| tmpLg = lg
| tmpCol = col
| avancer(tmpLg, tmpCol, 2*dirLg, 2*dirCol)
| return tab[tmpLg, tmpCol] == NOIR
end
```

```

algorithm tournerADroite(dirLg  $\uparrow$  : entier, dirCol  $\uparrow$  : entier)
|   dirLg = dirCol
|   dirCol = -dirLg
end
// Tests : tournerADroite(0, 1) = (1, 0)
// tournerADroite(1, 0) = (0, -1)
// tournerADroite(0, -1) = (-1, 0)
// tournerADroite(-1, 0) = (0, 1)
algorithm avancer(lg  $\uparrow$  : entier, col  $\uparrow$  : entier, dirLg, dirCol : entiers)
|   lg = lg + dirLg
|   col = col + dirCol
end
algorithm caseNoireADroite(tab, lg, col, dirLg, dirCol : entiers)  $\rightarrow$  booléen
|   tmpLg = lg
|   tmpCol = col
|   tmpDirLg = dirLg
|   tmpDirCol = dirCol
|   tournerADroite(tmpDirLg, tmpDirCol)
|   if NON bord(lg, col, tmpDirLg, tmpDirCol)
|   |   avancer(tmpLg, tmpCol, dirLg, dirCol)
|   |   return tab[tmpLg, tmpCol] = NOIR
|   else
|   |   return faux
|   end
end

```


Chapitre

2

L'orienté objet

Chapitre

3

La liste

Solution de l'exercice 1.

```
structure Date
| année, mois, jour : entiers
end
structure Job
| login : chaîne
| date : Date
| nombre : entier
end
algorithm stopGaspi(jobs : Liste de Job, limitePrn : entier)
| // jobs est triée en majeur sur le login
| i : entier
| cptPrn : entier
| saveLogin : chaîne
| while i < jobs.taille()
| | cptPrn = 0
| | saveLogin = jobs.get(i).login
| | while i < jobs.taille() ET jobs.get(i).login = saveLogin
| | | cptPrn = cptPrn + jobs.get(i).nombre
| | | i = i + 1
| | end
| | if cptPrn > limitePrn
| | | print "Alerte : " + saveLogin + " " + cptPrn
| | end
| end
end
```

Solution de l'exercice 2.

```
algorithm RuptureNiveau2(etudiants : liste d' Etudiant)
    // on suppose les données classées en majeur sur l'option
    // et en mineur sur la date de naissance (ordre chronologique)
    etd : Etudiant
    saveOption : chaîne
    saveAnnéeNaissance : entier
    cpt, cptOpt : entier // ICI
    i : entier
    i = 0
    while i < etudiants.taille()
        saveOption = etd.option
        cptOpt = 0 // ICI
        while i < etudiants.taille() ET etudiants.get(i).option = saveOption
            saveAnnéeNaissance = etudiants.get(i).dateNaissance.année
            cpt = 0
            while i < etudiants.taille() ET etudiants.get(i).option = saveOption ET
                etudiants.get(i).dateNaissance.année = saveAnnéeNaissance
                cpt = cpt + 1
                cptOpt = cptOpt + 1 // ICI
                i = i + 1
            end
            print cpt, " étudiant(s) dans l'option ", saveOption, " est(sont) né(s) en ",
                saveAnnéeNaissance
        end
        print cptOpt, " étudiant(s) dans l'option ", saveOption // ICI
    end
end
```

Solution de l'exercice 3.

```
algorithm afficherComptageEtudiants(etudiants : liste d' Etudiants)
    saveOption, saveBloc : chaîne
    cptEtudiantOption, cptEtudiantBloc, i : entier
    i = 0
    while i < etudiants.taille()
        saveOption = etudiants.get(i).option
        // initialisation pré-rupture 1
        cptEtudiantOption = 0
        print saveOption
        while i < etudiants.taille() ET (etudiants.get(i)).option = saveOption
            saveBloc = etudiants.get(i).bloc
            // initialisation pré-rupture 2
            cptEtudiantBloc = 0
            while i < etudiants.taille() ET etudiants.get(i).option = saveOption ET
                etudiants.get(i).bloc = saveBloc
                // traitement des éléments de la liste
                cptEtudiantBloc = cptEtudiantBloc + 1
                i = i + 1
            end
            // traitement post-rupture 2
            cptEtudiantOption = cptEtudiantOption + cptEtudiantBloc
            print " bloc " + saveBloc + " : " + cptEtudiantBloc + " étudiants"
        end
        // traitement post-rupture 1
        print " TOTAL : " + saveOption + " étudiants"
    end
end
```

Solution de l'exercice 5.

```
algorithm club(membres : Liste de Participant)
  n : entier
  mineur : booléen
  saveNom, saveRef : chaîne
  accumRésultat, nbResultats : entier
  nbMineursClub : entier
  n = membres.taille()
  i = 0
  while i < n
    saveRef = membres.get(i).reference
    nbMineursClub = 0
    print "Participations de mineurs du club " + saveRef
    while i < n ET saveRef = membres.get(i).reference
      saveNom = membres.get(i).nom
      accumRésultat = 0
      nbResultats = 0
      mineur = membres.get(i).age < 18
      while i < n ET saveRef = membres.get(i).reference ET saveNom = membres.get(i).nom
        accumRésultat = accumRésultat + membres.get(i).resultat
        nbResultats = nbResultats + 1
        i = i + 1
      end
      if mineur
        nbMineursClub = nbMineursClub + 1
        print saveNom + accumRésultat/nbResultats
      end
    end
    if nbMineursClub > 0
      print "Nombre total de membres mineurs de ce club : " + nbMineursClub
    else
      print "Pas de participations de mineurs pour ce club"
    end
  end
end
```


Solution de l'exercice 13.

Solution incomplète

```
// tab est un tableau de caractères
// chaque caractère est soit :
// - une lettre (la lettre)
// - un point (case noircie)
// - une espace (case libre)
algorithm placerLettre(i, j : entiers, lettre : caractère, tab : tableau de m x n caractères)
|   if NON estCaseOccupée()
|   |   tab = lettre
|   else
|   |   error "Case déjà occupée"
|   end
end
algorithm estCaseOccupée(i, j : entiers, tab : tableau de m x n caractères) → booléen
|   return tab[i,j] != ' '
end
```