

[별표 36]

차량기반 이동측량의 정합 허용범위 및 검증점 배치

차량기반 이동측량 성과의 정확도 허용범위와 조정점·검증점의 배치는 「정밀도로 지도의 구축 및 갱신 등에 관한 규정」에 따른다.

구분	가리키는 곳
성과 정확도(검증점)	「정밀도로지도의 구축 및 갱신 등에 관한 규정」 별표 1 및 제20조제1항
정합 정확도(반복·중복 취득)	같은 규정 별표 1 및 제21조제1항
조정점·검증점의 배치와 수량	같은 규정 제18조제2항

1. 같은 규정 제18조제2항의 보정점은 이 규정의 조정점으로, 검사점은 이 규정의 검증점으로 본다.
2. 정합 정확도와 검증점 검증은 수평성분과 수직성분으로 나누어 판정하고, 평균제곱근오차(RMSE)와 최대오차를 함께 적는다.
3. 위성항법 신호를 받기 어려운 구간에서는 조정점을 구간마다 2점 이상 둔다. 조정점의 정확도와 점간거리 허용범위는 제4편 「위성항법 음영구간과 조정점」에서 정하는 바에 따른다.
4. 정밀도로지도를 제작하는 경우가 아니어서 위 기준을 그대로 적용하기 어려운 경우에는 공공측량 작업계획으로 달리 정할 수 있다. 이 경우 그 사유와 적용한 기준을 성과패키지의 처리이력에 적는다.