

[별표 9]

조준선 검정 성과표

(제21조제5항)

무인비행장치 측량 작업규정

※ ( ) 안은 적는 보기이며 규정 문언이 아니다. 수치의 자리는 자릿수를 보인 것일 뿐 정해진 값이 아니다.

1. 머리

사업명 (○○천 제방 정밀조사 측량) / 검정 실시일 (2026-04-15) /  
검정 장소 (○○시 ○○동 검정장 - 평탄지 및 경사지붕 건물 4동) /  
작성자 (오□□) / 작성일 (2026-04-16)  
레이저측량 센서 (○○ L-2 · S/N 0000) /  
GNSS/INS 장치 (○○ APX-20 · S/N 0000) /  
기체 (○○ M-350) / 센서 장착 방식 (집별 고정 · 나사 4점)

2. 검정의 방법

- (· 검정의 갈래    현장 검정
- 검정에 쓴 자료    교차 코스 4개(직교 2쌍), 왕복 코스 2개, 중첩 구간 8곳
  - 검정에 쓴 기준면·기준점    경사지붕 4면, 평탄 포장면 2면, 검정용 표적 6점
  - 처리 소프트웨어    ○○Calib v4.2)

3. 조준선 보정값 (Boresight)

| 성분          | 검정 전    | 검정 후    | 차이                          | 표준편차    |
|-------------|---------|---------|-----------------------------|---------|
| 롤(Roll)     | 0.0000° | 0.0000° | 0.0000°                     | 0.0000° |
| 피치(Pitch)   | 0.0000° | 0.0000° | 0.0000°                     | 0.0000° |
| 헤딩(Yaw)     | 0.0000° | 0.0000° | 0.0000°                     | 0.0000° |
| 지렛대 팔 x/y/z | 0.000   | 0.000   | 0.000 m (검정 전후<br>같음 - 실측값) |         |

※ 단위를 함께 적는다(각은 도 또는 밀리라디안, 길이는 미터).

4. 검정의 효과

| 항목               | 보정 전    | 보정 후    | 줄어든 정도 |
|------------------|---------|---------|--------|
| 교차 코스 사이의 수직 불일치 | 0.000 m | 0.000 m | 00%    |
| 교차 코스 사이의 수평 불일치 | 0.000 m | 0.000 m | 00%    |
| 중첩 구간 점군의 두께     | 0.000 m | 0.000 m | 00%    |
| 평탄지에서의 점군 퍼짐     | 0.000 m | 0.000 m | 00%    |

##### 5. 검정값의 적용

〔· 적용한 자료의 범위 2026-04-18 취득분 전체 (코스 C-01~C-12)

- 적용한 때와 방법 2026-04-19 · 궤적처리 단계에서 보정값을 넣어 재계산
- 같은 검정값을 다른 날에도 쓴 경우 2026-04-25 보완 취득분에도 적용 –  
그 사이 센서를 떼거나 기체를 바꾼 일이 없다
- 센서 탈착·기체 교체 여부 없음〕

※ 센서를 떼었다 붙이거나 기체를 바꾼 일이 있으면 다시 검정하여야 한다.

##### 6. 판정

- [적합]
- 부적합인 경우 : 재검정 계획 [해당 없음]

##### 7. 확인

작성자 [오□□] / 검토자 [윤□□] (이름, 서명, 날짜 [2026-04-16])

##### 8. 기재 요령

가. 제작사가 낸 검정 성적으로 갈음하는 경우에는 그 성적서를 붙이고, 검정일과 유효기간을 제1호에 적는다.

나. 이 성과표는 제21조제4항의 블록 조정 기록과 함께 정리한다.