

[별표 57]

정확도 관리표(통합안)

공공측량 작업규정

1. 이 표는 별표 1부터 별표 14까지의 유형별 정확도 관리표 14종의 뼈대를 하나로 합치는 안이다. 채택되기 전까지는 유형별 관리표를 그대로 쓴다.

2. 왜 합치는가

가. 유형마다 관리표의 칸과 이름이 달라, 같은 것을 다른 말로 적고 있다.

나. 제15조가 품질요소를 다섯으로 정하였으므로, 관리표도 그 요소에 맞추어 적어야 성과심사와 이어진다.

다. 관리표와 품질평가표가 따로 있으면 같은 값을 두 번 적게 된다.

3. 통합 관리표의 짜임 - () 안은 적는 보기이다.

머리 - 사업과 성과를 가리키는 자리

사업명 (○○시 지하시설물 정밀탐사 용역) / 발주기관 (○○시청 상하수도사업본부) /

수행기관 (○○측량(주)) / 성과의 유형 (지하시설물측량) /

성과심사 단위 (○○구 1구역) / 작성자 (이□□) / 작성일 (2026-09-01) / 판 (v1)

제1란 공정

공정의 이름 (탐사) / 작업 기간 (2026-04-01 ~ 2026-06-30) / 담당자 (박□□)

※ 공정은 그 측량을 정한 편·장의 작업 순서를 따른다.

제2란 대상

대상 자료의 이름 (상수관로 탐사 성과) / 물량 (연장 42.5km · 맨홀 1,280개소)

제3란 품질요소

완전성 / 논리일관성 / 위치정확도 / 주제품질 / 시간품질

보기 (위치정확도 - 절대 위치정확도(수평))

※ 별표 15 제2호의 평가 항목을 골라 적는다.

제4란 기준

허용값 (별표 49이 정하는 값) / 근거 (제204조제2항 · 별표 49) / 신뢰수준 (CE90)

※ 값을 옮겨 적지 아니하고 근거를 가리키는 것을 원칙으로 한다.

제5란 평가

평가 방법 (표본) / 표본 크기 (검사점 40점) / 잔 값 (RMSE 수평 0.00m) /

최대오차 (0.00m) / 평균제곱근오차 (0.00m)

※ 잔 값의 자리는 실제로 잔 수를 적는다. 여기 0.00은 자릿수를 보인 것일 뿐이다.

제6란 판정

적합 여부 (적합) / 벗어난 것의 수와 비율 (0점 / 40점 · 0%) / 조치한 내용 (해당 없음)

제7란 메타품질

모집단과 표본의 크기 (1,280 / 40) / 추출 방법 (무작위) / 신뢰수준 (90%) /

대표성과 동질성 (4개 구역에 고르게 뽑았다 · 2구역은 5월에 재취득한 자료다)

※ 별표 15 제4호다목에 따라 적는다.

꼬리 — 확인하는 자리

작성자 {이□□} / 검토자 {김□□} / 승인자 {최□□} 의 이름과 날인, 날짜 {2026-09-01}

4. 쓰는 법

가. 공정마다 한 줄로 적고, 한 공정에서 품질요소가 여럿이면 요소마다 줄을 나눈다.

나. 그 측량에 해당하지 아니하는 품질요소는 '해당 없음' 과 그 사유를 적는다.

보기 {시간품질 — 해당 없음(한 시기에 한꺼번에 취득하였다)}

다. 제6란에서 적합하지 아니한 것이 있으면 조치한 내용과 다시 재 값을 이어 적는다.

보기 {부적합 3점 → 재탐사 후 재측정 · RMSE 0.00m → 적합}

라. 이 관리표는 제17조제3항제5호의 정확도 관리표와 품질평가표를 겸한다.

마. 별표 18 제1호나목의 30_품질 폴더에 담는다.

5. 옮겨 가는 방법

가. 이 표를 채택하는 경우, 별표 1부터 별표 14까지의 유형별 관리표는 이 표의 제1란부터 제7란까지에 대응시켜 옮긴다.

나. 유형별 관리표에만 있던 칸으로 이 표에 담기지 아니하는 것이 있으면, 그 유형의 붙임으로 남긴다.

다. 옮기는 동안에는 두 가지를 함께 쓸 수 있다.

6. 따로 정할 사항

가. 제5호가목의 유형별 대응표

나. 이 표를 채택할 것인지와 그 시기

※ 가목과 나목은 국토지리정보원장이 따로 정한다. () 안은 보기이며 정해진 값이 아니다.