



지도도식규칙

[시행 2021. 8. 27.] [국토교통부령 제882호, 2021. 8. 27., 타법개정]

국토교통부 (국토지리정보원 지리정보과) 031-210-2720

제1조(목적) 이 규칙은 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제15조제1항 및 제20조에 따른 측량성과를 이용하여 간행하는 지도의 도식에 관한 기준을 정하여 지형·지물 및 지명 등을 나타내는 기호나 문자 등의 표시방법의 통일을 기함으로써 지도의 정확하고 쉬운 판독에 이바지함을 목적으로 한다. <개정 2009. 12. 14., 2015. 6. 4.>

[전문개정 2002. 7. 24.]

제2조(적용범위) ① 이 규칙은 다음 각호의 1에 해당하는 경우에 이를 적용한다. 다만, 군사용의 지도와 그 간행물에 대하여는 적용하지 아니할 수 있다. <개정 1974. 6. 3., 1979. 9. 18., 2002. 7. 24.>

1. 기본측량 및 공공측량의 성과로서 지도를 간행하는 경우
2. 기본측량 및 공공측량의 성과를 직접 또는 간접으로 이용하여 지도에 관한 간행물을 발간하는 경우

② 삭제 <1974. 6. 3.>

제3조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "지도"라 함은 지표면·지하·수중 및 공간의 위치와 지형·지물·지명 및 행정구역경계 등의 각종 지형공간정보를 일정한 축척에 의하여 기호나 문자 등으로 표시한 도면을 말한다.
2. "도식"이라 함은 지도에 표기하는 지형·지물 및 지명 등을 나타내는 상징적인 기호나 문자 등의 크기·모양·색상 및 그 배열방식 등을 말한다.
3. "도곽"이라 함은 지도의 내용을 둘러싸고 있는 2중의 구획선을 말한다.

[전문개정 2002. 7. 24.]

제4조(기호 및 선의 종류) ① 지물의 실제형상 또는 상징물의 표현은 선 또는 기호로 한다.

② 선은 실선과 파선으로 구분한다.

③ 기호 및 선의 굵기는 국립지리원장(이하 "지리원장"이라 한다)이 정한다. <개정 1979. 9. 18.>

[전문개정 1974. 6. 3.]

제5조(등고선) 지도의 표현은 등고선에 의하여 등고선은 주곡선(주가 되는 등고선을 말한다), 간곡선(주곡선 사이에 긋는 점선을 말한다), 조곡선(간곡선 사이에 긋는 촘촘한 점선을 말한다) 및 계곡선(주곡선 5줄마다 표시하는 굵은 실선을 말한다)으로 구분하여 표시한다. <개정 2021. 8. 27.>

제6조(도곽) ① 지도의 도곽은 외도곽과 내도곽으로 구분한다.

② 삭제 <1974. 6. 3.>

[제목개정 1974. 6. 3.]

제7조(주기) ①주기에 사용되는 문자는 한글·한자·영자 및 아라비아 숫자로 하고, 자획에 복잡한 한자에 있어서는 알기 쉬운 약자로 표시할 수 있다. <개정 1974. 6. 3.>

②주기에 사용되는 문자의 서체는 한자와 한글에 있어서는 명조체와 등선체로 아라비아숫자와 영자에 있어서는 로마체와 등선체로 하고, 자체는 직입체, 경사체 또는 종견체로 한다.

③주기에 사용되는 문자의 크기(식자 급수)문자와 문자와의 간격(자격) 및 문자의 배열요령은 지도의 종류에 따라 지리원장이 정한다.<개정 1974. 6. 3., 1979. 9. 18.>

제8조(지도의 표시방법) 지도의 내도곽 안쪽에는 지형·지물·지명 및 행정구역경계 등과 그에 관한 주기를 표시하고, 외도곽 바깥쪽에는 도엽(축척별로 일정한 크기의 경위도 간격으로 자른 지도 1장을 말한다)의 명칭·번호, 인접지역색인·행정구역색인·범례·발행자·편집연도·수정연도·인쇄연도 및 축척 등을 표시한다. <개정 2021. 8. 27.>

[전문개정 2002. 7. 24.]

제9조(도식의 세부기준) ①이 규칙에 규정된 사항 외에 도식에 관하여 필요한 세부적인 기준은 지도의 종류별로 지리원장이 정한다. 다만, 세부기준에서 정하지 아니한 기호에 관하여는 간행자가 이를 정할 수 있다. <개정 2002. 7. 24.>

②지리원장은 제1항의 규정에 의하여 도식에 관한 세부기준을 정하였을 때에는 이를 지체없이 관보에 고시하여야 한다.<개정 1979. 9. 18.>

[전문개정 1974. 6. 3.]