

[별표 6] 조준선 검정 성과표
무인비행장치 측량 작업규정

조준선 검정 성과표
(제21조제5항)

※ [] 안은 적는 보기이며 규정 문언이 아니다. 수치의 자리는 자릿수를 보인 것일 뿐 정해진 값이 아니다.

1. 머리

사업명 [○○천 제방 정밀조사 측량] / 검정 실시일 [2026-04-15] /
검정 장소 [○○시 ○○동 검정장 - 평탄지 및 경사지붕 건물 4동] /
작성자 [오□□] / 작성일 [2026-04-16]
레이저측량 센서 [○○ L-2 · S/N 0000] /
GNSS/INS 장치 [○○ APX-20 · S/N 0000] /
기체 [○○ M-350] / 센서 장착 방식 [짐벌 고정 · 나사 4점]

2. 검정의 방법

[· 검정의 갈래 현장 검정
· 검정에 쓴 자료 교차 코스 4개(직교 2쌍), 왕복 코스 2개, 중첩 구간 8곳
· 검정에 쓴 기준면·기준점 경사지붕 4면, 평탄 포장면 2면, 검정용 표적 6점
· 처리 소프트웨어 ○○Calib v4.2]

3. 조준선 보정값 (Boresight)

┌ 성분 ─ 검정 전 ─ 검정 후 ─ 차이 ─ 표준편차
[· 롤(Roll) 0.0000° / 0.0000° / 0.0000° / 0.0000°
· 피치(Pitch) 0.0000° / 0.0000° / 0.0000° / 0.0000°
· 헤딩(Yaw) 0.0000° / 0.0000° / 0.0000° / 0.0000°
· 지렛대 팔 x/y/z 0.000 / 0.000 / 0.000 m (검정 전후 같음 - 실측값)]

※ 단위를 함께 적는다(각은 도 또는 밀리라디안, 길이는 미터).

4. 검정의 효과

┌ 항목 ─ 보정 전 ─ 보정 후 ─ 줄어든 정도
[· 교차 코스 사이의 수직 불일치 0.000 m → 0.000 m · 00%
· 교차 코스 사이의 수평 불일치 0.000 m → 0.000 m · 00%
· 중첩 구간 점군의 두께 0.000 m → 0.000 m · 00%
· 평탄지에서의 점군 퍼짐 0.000 m → 0.000 m · 00%]

5. 검정값의 적용

[· 적용한 자료의 범위 2026-04-18 취득분 전체 (코스 C-01~C-12)

- 적용한 때와 방법 2026-04-19 · 궤적처리 단계에서 보정값을 넣어 재계산
 - 같은 검정값을 다른 날에도 쓴 경우 2026-04-25 보완 취득분에도 적용 —
 그 사이 센서를 떼거나 기체를 바꾼 일이 없다
 - 센서 탈착·기체 교체 여부 없음}
- ※ 센서를 떼었다 붙이거나 기체를 바꾼 일이 있으면 다시 검정하여야 한다.

6. 판정

- {적합}
- 부적합인 경우 : 재검정 계획 {해당 없음}

7. 확인

작성자 {오□□} / 검토자 {윤□□} (이름, 서명, 날짜 {2026-04-16})

8. 기재 요령

가. 제작사가 낸 검정 성적으로 같음하는 경우에는 그 성적서를 붙이고, 검정일과 유효기간을 제1호에 적는다.

나. 이 성과표는 제21조제4항의 블록 조정 기록과 함께 정리한다.