

[별표 48]

지하시설물 종류별 표시 색상

공공측량 작업규정

1. 적용 범위
- 가. 이 표는 제199조제1항에 따라 정위치편집한 도면에 표시하는 지하시설물의 종류별 기본색상을 정한다.
- 나. 도로 시설의 표시는 제199조제2항에 따라 「수치지도작성작업규칙」 또는 「지도도식규칙」을 적용하며, 이 표에서 정하지 아니한다.
2. 시설물의 종류별 기본색상
- 가. 다음 표에 따른다.

〈제188조〉

시설물 종류	색상	색상코드 (R,G,B)	비고
상수도	청색	0,0,255	※HSB, CMYK 코드는 RGB 코드를 참조하여 적용
하수도	보라색	255,0,255	
가스	황색	255,102,0	
통신	녹색	0,255,0	
전기	적색	255,0,0	
송유관	갈색	153,102,0	
난방열관	주황색	255,102,204	

- 나. 가목의 표에서 정하지 아니한 시설물의 기본색상은 다음과 같다.
- 1) 가스시설 황색 (255, 102, 0)
- 2) 통신시설 녹색 (0, 255, 0)
- 3) 전기시설 적색 (255, 0, 0)
- 4) 송유관 시설 갈색 (153, 102, 0)
- 5) 난방열관 시설 주황색 (255, 102, 204)
- 다. 색상값은 빨강·초록·파랑의 순서로 적은 것이며, 0부터 255까지의 값으로 나타낸다.

3. 하수도 시설의 세분

가. 제199조제3항에 따라 시행자의 요구가 있는 경우에는 같은 색상의 심벌로 오수관로와 우수관로를 다음과 같이 나누어 표시한다.

1) 오수관로 보라색 ——— 、 ———

2) 우수관로 보라색 ———·————

나. 가목과 같이 나누어 표시한 경우에는 도면의 범례에 그 뜻을 적는다.

4. 쓰는 법

가. 한 도면에서 같은 종류의 시설물은 같은 색으로 그린다.

나. 색으로만 종류를 가르치지 아니하고, 레이어코드·속성코드와 주기를 함께 적어 흑백으로 출력하여도 종류를 알 수 있게 한다.

다. 화면 표시와 인쇄의 색이 다를 수 있으므로, 성과에는 색상값을 함께 남긴다.

라. 레이어코드와 속성코드는 「수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정」 별표 1과 국가공간정보 표준에 따른다.

마. 시설물의 제원 표기와 재질 약어는 별표 44에 따른다.

5. 따로 정할 사항

가. 제2호나목에 들지 아니한 새로운 종류의 시설물이 생긴 경우 그 기본색상

※ 가목은 국토지리정보원장이 따로 정한다. 정해지기 전에는 시행자와 협의하여 정하고, 그 색상값을 도면의 범례와 메타데이터에 적는다.