

[별표 9]

조준선 검정 성과표

(제21조제5항)

무인비행장치 측량 작업규정

※ [] 안은 적는 보기이며 규정 문언이 아니다. 수치의 자리는 자릿수를 보인 것일 뿐 정해진 값이 아니다.

1. 머리

사업명 [○○천 제방 정밀조사 측량] / 검정 실시일 [2026-04-15] /
검정 장소 [○○시 ○○동 검정장 - 평탄지 및 경사지붕 건물 4동] /
작성자 [오□□] / 작성일 [2026-04-16]
레이저측량 센서 [○○ L-2 · S/N 0000] /
GNSS/INS 장치 [○○ APX-20 · S/N 0000] /
기체 [○○ M-350] / 센서 장착 방식 [집벌 고정 · 나사 4점]

2. 검정의 방법

- [· 검정의 갈래 현장 검정
- 검정에 쓴 자료 교차 코스 4개(직교 2쌍), 왕복 코스 2개, 중첩 구간 8곳
 - 검정에 쓴 기준면·기준점 경사지붕 4면, 평탄 포장면 2면, 검정용 표적 6점
 - 처리 소프트웨어 ○○Calib v4.2]

3. 조준선 보정값 (Boresight)

성분	검정 전	검정 후	차이	표준편차
롤(Roll)	0.0000°	0.0000°	0.0000°	0.0000°
피치(Pitch)	0.0000°	0.0000°	0.0000°	0.0000°
헤딩(Yaw)	0.0000°	0.0000°	0.0000°	0.0000°
지렛대 팔 x/y/z	0.000	0.000	0.000 m (검정 전후 같음 - 실측값)	

※ 단위를 함께 적는다(각은 도 또는 밀리라디안, 길이는 미터).

4. 검정의 효과

항목	보정 전	보정 후	줄어든 정도
교차 코스 사이의 수직 불일치	0.000 m	0.000 m	00%
교차 코스 사이의 수평 불일치	0.000 m	0.000 m	00%
중첩 구간 점군의 두께	0.000 m	0.000 m	00%
평탄지에서의 점군 퍼짐	0.000 m	0.000 m	00%

5. 검정값의 적용

〔· 적용한 자료의 범위 2026-04-18 취득분 전체 (코스 C-01~C-12)

- 적용한 때와 방법 2026-04-19 · 궤적처리 단계에서 보정값을 넣어 재계산
- 같은 검정값을 다른 날에도 쓴 경우 2026-04-25 보완 취득분에도 적용 –
그 사이 센서를 떼거나 기체를 바꾼 일이 없다
- 센서 탈착·기체 교체 여부 없음〕

※ 센서를 떼었다 붙이거나 기체를 바꾼 일이 있으면 다시 검정하여야 한다.

6. 판정

- [적합]
- 부적합인 경우 : 재검정 계획 [해당 없음]

7. 확인

작성자 [오□□] / 검토자 [윤□□] (이름, 서명, 날짜 [2026-04-16])

8. 기재 요령

가. 제작사가 낸 검정 성적으로 갈음하는 경우에는 그 성적서를 붙이고, 검정일과 유효기간을 제1호에 적는다.

나. 이 성과표는 제21조제4항의 블록 조정 기록과 함께 정리한다.