

[별표 36]

차량기반 이동측량의 정합 허용범위 및 검증점 배치

공공측량 작업규정

1. 차량기반 이동측량 성과의 정확도 허용범위는 「정밀도로지도의 구축 및 갱신 등에 관한 규정」 별표 1(위치정확도 기준)에 따른다. 점군의 위치정확도는 같은 규정 제20조제1항, 인접·중복 점군 사이의 정합정확도는 같은 규정 제21조제1항에서 정하는 바에 따른다.
2. 조정점과 검증점의 배치·수량은 「정밀도로지도의 구축 및 갱신 등에 관한 규정」 제18조제2항에 따른다. 이 경우 같은 항의 보정점은 이 규정의 조정점으로, 검사점은 이 규정의 검증점으로 본다.
3. 정합 정확도와 검증점 검증은 수평성분과 수직성분으로 나누어 판정하고, 평균제곱근오차(RMSE)와 최대오차를 함께 적는다.
4. 위성항법 신호를 받기 어려운 구간(음영구간)에서는 제2호의 기준에 더하여 조정점을 구간마다 2점 이상 둔다. 조정점의 정확도와 점간거리 허용범위는 제4편 「위성항법 음영구간과 조정점」에서 정하는 바에 따른다.
5. 정밀도로지도를 제작하는 경우가 아니어서 제1호와 제2호를 그대로 적용하기 어려운 경우에는 공공측량 작업계획으로 달리 정할 수 있다. 이 경우 그 사유와 적용한 기준을 성과패키지의 처리이력에 적는다.