

[별표 58]

RTK-GNSS 세부측량의 축척별 세트 간 교차 허용범위

공공측량 작업규정

1. 적용 범위

가. 이 표는 제98조제4항제3호에 따라 RTK-GNSS 세부측량에서 세트 간 교차의 축척별 허용범위를 정한다.

나. 기준점측량의 세트 간 교차는 이 표를 쓰지 아니하고 제46조제1항제3호의 표에 따른다.

2. 값을 정한 방법

가. 이 표의 값은 제98조제6항의 「지형·지물 등의 측정정밀도는 도상 0.3mm 이내로 한다」를 축척마다 지상거리로 환산한 것이다.

나. 값을 새로 정한 것이 아니라 이미 있는 기준을 축척마다 셈하여 벌여 놓은 것이다.

다. 이 표에 없는 축척은 도상 0.3mm 에 그 축척의 분모를 곱하여 구한다.

3. 견주는 성분

가. 세트 간 교차는 ΔX , ΔY , 수평위치 교차 및 ΔH 로 나누어 견준다(제98조제4항제3호).

나. 표고의 정밀도가 수평위치보다 낮은 장비를 쓰는 경우에는 ΔH 의 허용범위를 제품사양서(별표 16)에서 따로 정할 수 있다.

4. 허용범위를 넘은 경우

가. 재초기화하여 다시 관측한다(제98조제4항).

나. 다시 관측하여도 넘는 경우에는 그 까닭을 살펴 관측 조건을 바꾸거나 다른 측량방법으로 갈음한다.