

Blatt 04 – A4.3 Lexer in Java

Modul: Compilerbau — Gruppe: Adrian Kramkowski, Abdelhadi Fares, Yousef Al Sahli, Abdelraoof Sahli

A4.3 – Lexer (Token-Strukturen und Implementierung)

1) Token-Strukturen in Java

```
/**
 * Token-Typen für die Lisp-artige Zielsprache.
 * Diese Typen entsprechen den Terminals der Grammatik aus A4.2.
 */
public enum TokenType {
    // Klammern
    LPAREN,    // (
    RPAREN,    // )

    // Literale und Identifikatoren
    INT,        // z.B. 42
    STRING,     // z.B. "hello"
    BOOL,       // true, false
    IDENT,      // Bezeichner (Variablen- und Funktionsnamen)

    // Operatoren
    PLUS,       // +
    MINUS,      // -
    TIMES,      // *
    DIV,        // /
    EQ,         // =
    LT,         // <
    GT,         // >

    // Schlüsselwörter / spezielle Formen
    IF,         // if
    DO,         // do
    DEF,        // def
    DEFN,       // defn
    LET,        // let
    LIST,       // list
    NTH,        // nth
}
```

```

    HEAD,    // head
    TAIL,    // tail
    PRINT,   // print
    STR,     // str

    // Dateiende
    EOF
}

/**
 * Repräsentiert ein einzelnes Token im Tokenstrom.
 * Neben Typ und Lexem speichern wir Zeilen- und Spaltennummer
 * zur besseren Fehlerdiagnose.
 */
public class Token {
    private final TokenType type;
    private final String lexeme;
    private final int line;
    private final int column;

    public Token(TokenType type, String lexeme, int line, int column) {
        this.type = type;
        this.lexeme = lexeme;
        this.line = line;
        this.column = column;
    }

    public TokenType getType() {
        return type;
    }

    public String getLexeme() {
        return lexeme;
    }

    public int getLine() {
        return line;
    }

    public int getColumn() {
        return column;
    }
}

```

```

@Override
public String toString() {
    return type + "(" + lexeme + ")" + "@" + line + ":" + column;
}
}

```

2) Manuell implementierter Lexer (recursive descent über Zeichen)

```

/**
 * Handgeschriebener Lexer für die Lisp-artige Sprache.
 * Eingabe ist ein kompletter String mit Quelltext.
 *
 * - Whitespace (Leerzeichen, Tabs, Newlines) wird übersprungen.
 * - Kommentare beginnen mit ";;" und gehen bis zum Zeilenende.
 * - Strings werden in "\"" geschrieben.
 * - Zahlen sind Integer-Literale (Folge von Ziffern).
 * - Bezeichner werden auf Schlüsselwörter/Bool-Werte gemappt.
 */
public class Lexer {

    private final String input;
    private int pos = 0;
    private int line = 1;
    private int column = 1;

    public Lexer(String input) {
        this.input = input;
    }

    /**
     * Liefert das nächste Token aus dem Eingabestrom.
     * Bei unerwarteten Zeichen wird eine RuntimeException mit
     * einer Fehlermeldung geworfen, die das problematische Zeichen
     * und seine Position enthält.
     */
    public Token nextToken() {
        skipWhitespaceAndComments();

        if (isAtEnd()) {
            return new Token(TokenType.EOF, "<EOF>", line, column);
        }
    }

```

```

char c = advance(); // aktuelles Zeichen "verbrauchen"
int tokenLine = line;
int tokenColumn = column - 1; // advance() hat column schon erhöht

switch (c) {
    case '(':
        return new Token(TokenType.LPAREN, "(", tokenLine, tokenColumn);
    case ')':
        return new Token(TokenType.RPAREN, ")", tokenLine, tokenColumn);
    case '+':
        return new Token(TokenType.PLUS, "+", tokenLine, tokenColumn);
    case '-':
        return new Token(TokenType.MINUS, "-", tokenLine, tokenColumn);
    case '*':
        return new Token(TokenType.TIMES, "**", tokenLine, tokenColumn);
    case '/':
        return new Token(TokenType.DIV, "/", tokenLine, tokenColumn);
    case '=':
        return new Token(TokenType.EQ, "=", tokenLine, tokenColumn);
    case '<':
        return new Token(TokenType.LT, "<", tokenLine, tokenColumn);
    case '>':
        return new Token(TokenType.GT, ">", tokenLine, tokenColumn);
    case '"':
        // String-Literal lesen (ohne umschließende Anführungszeichen)
        String str = readString(tokenLine, tokenColumn);
        return new Token(TokenType.STRING, str, tokenLine, tokenColumn);
    default:
        if (Character.isDigit(c)) {
            String number = readNumber(c);
            return new Token(TokenType.INT, number, tokenLine, tokenColumn);
        } else if (isIdentifierStart(c)) {
            String ident = readIdentifier(c);
            TokenType type = classifyIdentifier(ident);
            if (type == TokenType.BOOL) {
                return new Token(TokenType.BOOL, ident, tokenLine, tokenColumn);
            } else {
                return new Token(type, ident, tokenLine, tokenColumn);
            }
        } else {
            // Unerwartetes Zeichen → rudimentäre Fehlerbehandlung
            throw unexpectedCharError(c, tokenLine, tokenColumn);
        }
    }
}

```

```

    }
}
}

// -----
// Hilfsfunktionen
// -----

private boolean isAtEnd() {
    return pos >= input.length();
}

private char peek() {
    if (isAtEnd()) {
        return '\0';
    }
    return input.charAt(pos);
}

private char advance() {
    char c = isAtEnd() ? '\0' : input.charAt(pos);
    pos++;
    if (c == '\n') {
        line++;
        column = 1;
    } else {
        column++;
    }
    return c;
}

/**
 * Überspringt Whitespace und Kommentare.
 * Kommentare beginnen mit ";;" und gehen bis zum Zeilenende.
 */
private void skipWhitespaceAndComments() {
    boolean again;
    do {
        again = false;

        // Whitespace
        while (!isAtEnd()) {
            char c = peek();

```

```

        if (c == ' ' || c == '\t' || c == '\r' || c == '\n') {
            advance();
        } else {
            break;
        }
    }

    // Kommentar
    if (!isAtEnd() && peek() == ';') {
        // prüfen, ob ";;" folgt
        int savePos = pos;
        int saveLine = line;
        int saveColumn = column;
        char first = advance();
        char second = isAtEnd() ? '\0' : peek();
        if (second == ';') {
            // zweites ';' auch konsumieren
            advance();
            // Rest der Zeile ignorieren
            while (!isAtEnd() && peek() != '\n') {
                advance();
            }
            again = true; // danach erneut Whitespace prüfen
        } else {
            // nur ein ';' → zurückrollen und als normales Zeichen behandeln
            pos = savePos;
            line = saveLine;
            column = saveColumn;
        }
    }

} while (again);
}

private String readNumber(char firstDigit) {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    sb.append(firstDigit);
    while (!isAtEnd() && Character.isDigit(peek())) {
        sb.append(advance());
    }
    return sb.toString();
}

```

```

private boolean isIdentifierStart(char c) {
    return Character.isLetter(c) || c == '_';
}

private boolean isIdentifierPart(char c) {
    return Character.isLetterOrDigit(c) || c == '_';
}

private String readIdentifier(char firstChar) {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    sb.append(firstChar);
    while (!isAtEnd() && isIdentifierPart(peek())) {
        sb.append(advance());
    }
    return sb.toString();
}

/**
 * Ordnet einen gelesenen Bezeichner entweder einem Schlüsselwort,
 * einem Bool-Literal oder einem "normalen" IDENT zu.
 */
private TokenType classifyIdentifier(String ident) {
    switch (ident) {
        case "if": return TokenType.IF;
        case "do": return TokenType.DO;
        case "def": return TokenType.DEF;
        case "defn": return TokenType.DEFN;
        case "let": return TokenType.LET;
        case "list": return TokenType.LIST;
        case "nth": return TokenType.NTH;
        case "head": return TokenType.HEAD;
        case "tail": return TokenType.TAIL;
        case "print": return TokenType.PRINT;
        case "str": return TokenType.STR;
        case "true":
        case "false":
            return TokenType.BOOL;
        default:
            return TokenType.IDENT;
    }
}

/**

```

```

* Lies ein String-Literal bis zum abschließenden ".
* Wenn kein " mehr kommt, wird ein Fehler geworfen.
*/

```

```

private String readString(int tokenLine, int tokenColumn) {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    while (!isAtEnd()) {
        char c = advance();
        if (c == '"') {
            // abschließendes Anführungszeichen
            return sb.toString();
        }
        if (c == '\0') {
            // unerwartetes Ende
            throw expectedCharError("", c, tokenLine, tokenColumn);
        }
        sb.append(c);
    }
    // EOF erreicht, aber kein schließendes "
    throw expectedCharError("", '\0', tokenLine, tokenColumn);
}

```

```

/**
* Erzeugt eine RuntimeException für ein komplett unerwartetes Zeichen.
*/

```

```

private RuntimeException unexpectedCharError(char found, int line, int column) {
    String msg = "Unerwartetes Zeichen " + found + " an Position "
        + line + ":" + column;
    return new RuntimeException(msg);
}

```

```

/**
* Rudimentäre Fehlerbehandlung, wenn ein bestimmtes Zeichen erwartet wurde,
* tatsächlich aber ein anderes (oder EOF) eingelesen wurde.
* Dies entspricht der Aufgabenstellung:
* "... Abweichung vom erwarteten Zeichen zum tatsächlich eingelesenen Zeichen
*/

```

```

private RuntimeException expectedCharError(char expected, char found,
    int line, int column) {
    String real = (found == '\0') ? "<EOF>" : String.valueOf(found);
    String msg = "Lexer-Fehler: erwartetes Zeichen " + expected
        + ", aber " + real + " gefunden an Position "
        + line + ":" + column;
    return new RuntimeException(msg);
}

```



```
}  
}
```

Der Lexer arbeitet wie in der Vorlesung gezeigt mit einem zeichenweisen Zugriff auf den Eingabestrom. Über `nextToken()` wird jeweils das nächste Token berechnet. Whitespace und Kommentare werden still entfernt, Fehler bei unerwarteten Zeichen bzw. nicht korrekt abgeschlossenen Strings werden mit einer Meldung *erwartet vs. gefunden* abgebrochen.