

LUMIXY ADMIN PANEL

خريطة صفحات الأدمن في الكود

ملخص جاهز للمناقشة: كل صفحة، ملفها، وظيفتها، والملفات أو الـ API المرتبطة معها.

فصل الكود

الواجهات في app/components، المنطق في hooks، والطلبات في services.

إدارة الداتا

React Query يدير الجلب والكاش والتحديث بعد عمليات approve/delete/update.

الحماية والجلسة

كل صفحات الأدمن محمية من layout خاص وتعتمد على Context API و SecureStore.

أولاً: صفحات الأدمن

الصفحة / Route	ملف الصفحة	وظيفة الصفحة	مرتبطة مع
/admin	app/admin/_layout.tsx	حماية كل صفحات الأدمن. إذا المستخدم ليس admin أو لا توجد جلسة، يتم تحويله إلى صفحة تسجيل الدخول.	- useAdminSession() - AuthContext /auth/login
/admin/tabs	app/admin/tabs/_layout.tsx	تعريف شريط التنقل السفلي للأدمن: المزودون، الخدمات، الملف الشخصي.	- expo-router Tabs - Ionicons - MaterialCommunityIcons
/admin/tabs/index	app/admin/tabs/index.tsx	صفحة الخدمات/التصنيفات المختصرة داخل التابات، وتعرض جزءاً من التصنيفات مع إمكانية الإدارة.	- AdminCategoriesScreen mode="preview" - useAdminCategoriesQuery - GET /api/admin/categories
/admin/all-categories	app/admin/all-categories.tsx	عرض كل التصنيفات مع البحث والإضافة والتعديل والحذف.	- AdminCategoriesScreen mode="all" - react-hook-form - POST/PUT/DELETE /api/admin/categories

الصفحة / Route	ملف الصفحة	وظيفة الصفحة	مرتبطة مع
/admin/tabs/search	app/admin/tabs/search.tsx	صفحة إدارة المزودين: عرض، بحث، فلتر حسب الحالة، قبول، رفض، إيقاف، حذف.	- useAdminProvidersQuery - useApproveProviderMutation - useRejectProviderMutation - useSuspendProviderMutation - useDeleteProviderMutation
/admin/category-providers	app/admin/category-providers.tsx	نفس صفحة المزودين، لكن تُستخدم لعرض مزودين تصنيف محدد عبر categoryId.	- يعيد تصدير tabs/search - useLocalSearchParams - categoryId و categoryName
/admin/tabs/profile	app/admin/tabs/profile.tsx	عرض بيانات الأدمن الحالي وروابط: تعديل المعلومات، إضافة أدمن، إعدادات الأدمن، وتسجيل الخروج.	- useAdminSession - adminUser - logout()
/admin/profile-details	app/admin/profile-details.tsx	تعديل بيانات الأدمن الحالي مثل الاسم، البريد، الهاتف، وكلمة المرور.	- react-hook-form - useUpdateAdminProfileMutation - PUT /api/admin/auth/profile - refreshProfile()
/admin/add-admin	app/admin/add-admin.tsx	إنشاء حساب أدمن جديد من داخل لوحة التحكم.	- react-hook-form - useCreateAdminMutation - POST /api/admin/admins
/admin/admin-settings	app/admin/admin-settings.tsx	عرض كل حسابات الأدمن، ترتيب الحساب الحالي أولاً، وحذف أدمن آخر مع منع حذف الحساب الحالي.	- useAdminAccountsQuery - useDeleteAdminMutation - sortAdminAccounts - GET/DELETE /api/admin/admins

ثانياً: الملفات المشتركة التي تخدم صفحات الأدمن

الملف	وظيفته	ملاحظات للمناقشة
contexts/admin-session-context.tsx	إدارة جلسة الأدمن: login، logout، تحديث البروفايل، إنشاء أدمن، وقراءة بيانات الأدمن الحالي.	مثال قوي على Context API و useMemo و useCallback.
contexts/AuthContext.tsx	الجلسة العامة للتطبيق: تخزين token/user/role وتوفيرها لكل التطبيق.	يعمل فوق SecureStore ويحمي التنقل حسب الدور.
services/storage.ts	حفظ وقراءة وحذف التوكن وبيانات المستخدم باستخدام expo-secure-store.	مهم جداً لسؤال Authentication و secure.token storage.

الملف	وظيفته	ملاحظات للمناقشة
services/admin-api.ts	كل طلبات API الخاصة بالأدمن: المزودين، التصنيفات، حسابات الأدمن، وتعديل البروفايل.	يفصل منطق الاتصال بالباك عن الواجهة.
services/admin-auth-api.ts	طلبات login/logout/me الخاصة بالأدمن.	يعتمد على apiRequest ويستخدم token عند الطلبات المحمية.
services/api.ts	طبقة الاتصال العامة: Axios، بناء رابط API، إضافة Authorization، وتحويل الأخطاء إلى رسائل مقروءة.	مكان ممتاز لشرح error handling و Axios.
hooks/admin/use-admin-providers.ts	جلب المزودين وتحويل شكل الداتا للواجهة، وإدارة mutations للقبول/الرفض/الإيقاف/الحذف.	مثال واضح على TanStack Query و query invalidation.
hooks/admin/use-admin-categories.ts	جلب التصنيفات وإضافة/تعديل/حذف تصنيف مع تحديث الكاش.	Custom hook ينظف الصفحات من منطق API.
hooks/admin/use-admin-accounts.ts	جلب حسابات الأدمن، إنشاء أدمن، حذف أدمن، وتحديث بروفايل الأدمن.	يستخدم React Query و Haptics feedback بعد النجاح.
components/admin/admin-categories-screen.tsx	كومبوننت كامل لإدارة التصنيفات، يستخدم في صفحتين بوضعين مختلفين.	مثال على إعادة استخدام الكومبوننت و useRef و react-hook-form.
components/admin/admin-detail-shell.tsx	قالب موحد لصفحات التفاصيل في الأدمن مع header، زر رجوع، notice، و scroll layout.	يساعد على توحيد UI/UX بين صفحات الأدمن.

ثالثاً: روابط الباك المرتبطة بالأدمن

Controller	Routes	وظيفتها
AdminAuthController	POST /admin/auth/login GET /admin/me POST /admin/auth/logout PUT /admin/auth/profile GET/POST/DELETE /admin/admins	تسجيل دخول الأدمن، قراءة بياناته، تعديل بروفايله، وإدارة حسابات الأدمن.
AdminProviderController	GET /admin/providers GET /admin/providers/pending POST /admin/providers/{id}/approve POST /admin/providers/{id}/reject POST /admin/providers/{id}/suspend DELETE /admin/providers/{id}	إدارة طلبات ومعلومات المزودين من لوحة الأدمن.
AdminCategoryController	GET /admin/categories POST /admin/categories PUT /admin/categories/{id} DELETE /admin/categories/{id}	إدارة التصنيفات وعرض عدد المزودين داخل كل تصنيف.

جملة مختصرة للمناقشة: لوحة الأدمن مبنية بفصل واضح بين الواجهة والخدمات؛ الصفحات تعرض UI فقط، hooks تدير React Query وال mutations تتعامل مع Axios وال API، و Context API يدير الجلسة والتوكن المخزن في SecureStore.

رابعاً: وظيفة المكتبات والمفاهيم بشكل عام

المكتبة / المفهوم	وظيفتها بشكل عام	مثال استخدام
react-hook-form	مكتبة لإدارة النماذج داخل React و React Native. تساعد على قراءة قيم الحقول، التحقق من المدخلات، عرض رسائل الخطأ، وتقليل إعادة التصيير غير الضرورية مقارنة بإدارة كل input يدوياً.	Login form، Add form، Edit profile form
TanStack React Query	مكتبة لإدارة بيانات السيرفر داخل الواجهة. تهتم بجلب البيانات، الكاش، حالات التحميل والخطأ، إعادة الجلب، وتحديث البيانات بعد عمليات مثل الإضافة والحذف والتعديل.	useQuery للقراءة و useMutation للتعديل.
Device Features	استخدام ميزات الجهاز الحقيقية مثل الكاميرا، الميكروفون، الموقع، البصمة أو Face ID. تضيف للتطبيق تفاعل مباشر مع الهاتف بدل أن يكون مجرد صفحات عادية.	اختيار صورة، التقاط صورة، قراءة Face ID location، login
UI/UX	تصميم الواجهة وتجربة الاستخدام. UI يهتم بشكل العناصر والألوان والتنسيق، بينما UX يهتم بسهولة الاستخدام، وضوح الخطوات، سرعة الوصول للمعلومة، وحالات التحميل والخطأ.	Cards، tabs، buttons واضحة، loading/error، states
SQLite	قاعدة بيانات محلية خفيفة تعمل داخل الجهاز. تستخدم لتخزين بيانات offline حتى يستطيع المستخدم فتح صفحة أو قراءة بيانات بدون اتصال إنترنت.	صفحة مفضلة أو ملاحظات تعمل بدون شبكة.
Test Case	اختبار برمجي يتأكد أن جزء من التطبيق يعمل كما هو متوقع. يمكن أن يختبر كومبوننت، دالة، أو سلوك معين مثل ظهور نص أو تنفيذ زر.	اختبار أن Button يعرض loading عند الضغط.
Axios	مكتبة لإرسال طلبات HTTP بين الفرونت والباك. تستخدم لتنفيذ GET و POST و DELETE و PUT، وتسهّل إضافة headers مثل Authorization ومعالجة الأخطاء.	Login request، fetch users، delete item
File Structure	طريقة ترتيب ملفات المشروع في مجلدات واضحة حسب المسؤولية. الهدف أن يكون المشروع سهل الفهم والتوسعة والصيانة.	screens، components، services، hooks
Clean Code & Best Practices	كتابة كود واضح، مقروء، قابل للصيانة، ويفصل المسؤوليات. يشمل تسمية جيدة، تقليل التكرار، تقسيم الكود، ومعالجة الحالات المختلفة بشكل منظم.	فصل API في services بدل كتابته داخل الشاشة.
Custom Hooks	دوال React تبدأ بـ use وتجمع منطقاً قابلاً لإعادة الاستخدام. تساعد على نقل logic خارج الكومبوننت حتى تبقى الواجهة أنظف.	useAuth، useUsersQuery، usePersistedState
Context API	ميزة من React لمشاركة state أو functions بين أجزاء التطبيق بدون تمرير props في كل مستوى. مناسبة للجلسة، الثيم، اللغة، أو بيانات المستخدم العامة.	Auth context، Theme context، Language context، context
Async Storage	تخزين محلي غير حساس على الجهاز بنظام key-value. يستخدم لحفظ تفضيلات أو بيانات بسيطة لا تحتاج حماية عالية.	حفظ theme، آخر بحث، إعدادات المستخدم.
Error Handling	التعامل مع الأخطاء بطريقة منظمة بدل أن ينهار التطبيق. يشمل التقاط أخطاء الشبكة، أخطاء التحقق، أخطاء الصلاحيات، وعرض رسالة واضحة للمستخدم.	رسالة عند فشل login أو انقطاع الإنترنت.
useCallback	Hook يحفظ نفس نسخة الدالة بين عمليات التصيير ما دامت dependencies لم تتغير. يستخدم لتقليل إعادة التصيير وتمرير دوال ثابتة للكومبوننتات.	تثبيت function مثل logout أو submitForm

المكتبة / المفهوم	وظيفتها بشكل عام	مثال استخدام
useMemo	Hook يحفظ نتيجة عملية حسابية ويعيد حسابها فقط عند تغير dependencies. مفيد مع الفلترة، الترتيب، أو العمليات المكلفة.	فلتر list حسب البحث والحالة.
useRef	Hook يحتفظ بقيمة قابلة للتغيير بدون أن يسبب إعادة تصيير. يستخدم للوصول لعناصر UI أو حفظ قيمة بين renders.	التحكم بـ ScrollView أو TextInput focus.

Lumixy Admin Pages Map - generated for project discussion