

PASO 1

```
SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Vie May 10 19:27:02 2024
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle. All rights reserved.

Hora de Última Conexión Correcta: Vie May 10 2024 19:17:57 +02:00

Conectado a:
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0

SQL> █
```

Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF Oracle DAM.XE

PASO 2

```
SQL> select DOMICILIO from tbcliente where codcl = 2;

DOMICILIO(TIPOVIA, NOMBREVIA, NUMERO, RESTODOM, CODPOSTAL(CODPROVINCIA, CODLOCALIDAD))
-----
TOBJDOMICILIO(2, 'Isla mayor', 23, '90I', TOBJCODPOSTAL(28, 4))

SQL> █
```

Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF Oracle Disconnected

PASO 3

```
SQL> update tbcliente
2   set domicilio = tObjDomicilio(1, 'LAGUNA', 13, '1°A', tObjCodPostal(28,003))
3   where codcl = 2;

1 row updated.

Commit complete.
```

PASO 4

```
SQL> select DOMICILIO from tbcliente where codcl = 2;

DOMICILIO(TIPOVIA, NOMBREVIA, NUMERO, RESTODOM, CODPOSTAL(CODPROVINCIA, CODLOCALIDAD))
-----
TOBJDOMICILIO(1, 'LAGUNA', 13, '10A', TOBJCODPOSTAL(28, 3))

SQL> █
```

Ln 3, Col 17 Spaces: 4 UTF-8 LF Oracle DAM.2