

PASO 1

```
SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Vie May 10 20:00:20 2024
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle. All rights reserved.

Hora de Última Conexión Correcta: Vie May 10 2024 19:41:42 +02:00

Conectado a:
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0

SQL> █
```

Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF Oracle DAM.XE

PASO 2

```
SQL> set linesize 80
SQL> desc tbVenta
Nombre
-----
CODVENTA
CODCL
PRODUCTOS
FECHA

Nulo?
NOT NULL

Tipo
NUMBER
REF OF TOBJCLIENTE
TBLINEAVENTA
DATE

SQL> desc tbLineaVenta
tbLineaVenta TABLE OF TOBJLINEAVENTA
Nombre
-----
CODLINEA
CODPROD
CANTIDAD

Nulo?
Tipo
NUMBER
REF OF TOBJPRODUCTO
NUMBER

SQL> █
```

Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8

PASO 3

```
SQL> select deref(b.codprod) Producto, b.cantidad from tbVenta a, table(a.productos) b where a.CodVenta = 2;

PRODUCTO(CODPROD, NOMBRE, PRECIO, IVA)
-----
CANTIDAD
-----
TOBJPRODUCTO(1, 'Pez espada', 37, 21)
6
TOBJPRODUCTO(5, 'Capsulas cafe cortado NESTLE', 4,95, 21)
8
TOBJPRODUCTO(3, 'Yogur natural 125 mL', ,2, 21)
24

SQL> █
```

Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF Oracle DAM.XE