

PROSIT PL/SQL

islem soud

1)Afficher la date d'aujourd'hui

```
SQL> begin
  2  dbms_output.put_line('la date daujourdhui est :'||sysdate);
  3  end;
  4  /
la date daujourdhui est :01-APR-26

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> |
```

2) Initialiser deux réels par les valeurs suivantes 44.5 et 61.8 et afficher leur somme.

```
SQL> SET SERVEROUTPUT ON;
SQL>
SQL> DECLARE
  2      x NUMBER := 44.5;
  3      y NUMBER := 61.8;
  4  BEGIN
  5      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Somme = ' || (x + y));
  6  END;
  7  /
Somme = 106.3

PL/SQL procedure successfully completed.
```

3)c. Afficher les 2 listes entières suivantes : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 100, 98, 96, 94, 92, 90...0

```

SQL>
SQL> DECLARE
  2     i NUMBER;
  3 BEGIN
  4     -- Liste 1
  5     FOR i IN 1..10 LOOP
  6         DBMS_OUTPUT.PUT(i || ' ');
  7     END LOOP;
  8
  9     DBMS_OUTPUT.NEW_LINE;
 10
 11     -- Liste 2
 12     FOR i IN REVERSE 0..100 LOOP
 13         IF MOD(i,2)=0 THEN
 14             DBMS_OUTPUT.PUT(i || ' ');
 15         END IF;
 16     END LOOP;
 17 END;
 18 /
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PL/SQL procedure successfully completed.

```

4)d. lire deux entiers A et B et d'afficher leur somme et leur produit.

```

SQL> DECLARE
  2     A NUMBER;
  3     B NUMBER;
  4 BEGIN
  5     A := &A;
  6     B := &B;
  7
  8     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Somme = ' || (A+B));
  9     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Produit = ' || (A*B));
 10 END;
 11 /
Enter value for a: 13
old 5:      A := &A;
new 5:      A := 13;
Enter value for b: 5
old 6:      B := &B;
new 6:      B := 5;
Somme = 18
Produit = 65

PL/SQL procedure successfully completed.

```

5)e. Lire trois entiers A B et C ET les comparer en affichant par exemple C < B < A

```

SQL> DECLARE
2     A NUMBER;
3     B NUMBER;
4     C NUMBER;
5 BEGIN
6     A := &A;
7     B := &B;
8     C := &C;
9
10    IF A >= B AND B >= C THEN
11        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('A >= B >= C');
12    ELSIF A >= C AND C >= B THEN
13        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('A >= C >= B');
14    ELSIF B >= A AND A >= C THEN
15        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('B >= A >= C');
16    ELSIF B >= C AND C >= A THEN
17        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('B >= C >= A');
18    ELSIF C >= A AND A >= B THEN
19        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('C >= A >= B');
20    ELSE
21        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('C >= B >= A');
22    END IF;
23 END;
24 /
Enter value for a: 4
old 6:   A := &A;
new 6:   A := 4;
Enter value for b: 5
old 7:   B := &B;
new 7:   B := 5;
Enter value for c: 79
old 8:   C := &C;
new 8:   C := 79;
C >= B >= A

```

6) . Lire un entier A et afficher son factoriel

```

SQL>
SQL> DECLARE
2     A NUMBER;
3     fact NUMBER := 1;
4     i NUMBER;
5 BEGIN
6     A := &N;
7
8     FOR i IN 1..A LOOP
9         fact := fact * i;
10    END LOOP;
11
12    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Factoriel = ' || fact);
13 END;
14 /
Enter value for n: 5
old 6:   A := &N;
new 6:   A := 5;
Factoriel = 120

PL/SQL procedure successfully completed.

```

```

SQL>
SQL> DECLARE
  2     sal_min NUMBER;
  3     sal_max NUMBER;
  4 BEGIN
  5     SELECT MIN(salary), MAX(salary)
  6     INTO sal_min, sal_max
  7     FROM employees
  8     WHERE department_id = 50;
  9
 10     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Min : ' || sal_min);
 11     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Max : ' || sal_max);
 12 END;
 13 /
Min : 2100
Max : 8200

PL/SQL procedure successfully completed.

```

7) Afficher le nom de l'employé dont l'id est égale à 110

```

SQL>
SQL> DECLARE
  2     nom_emp employees.last_name%TYPE;
  3 BEGIN
  4     SELECT last_name
  5     INTO nom_emp
  6     FROM employees
  7     WHERE employee_id = 110;
  8
  9     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Nom : ' || nom_emp);
 10 END;
 11 /
Nom : Chen

PL/SQL procedure successfully completed.

```

8) Afficher le nombre des employés du département 50

```

SQL>
SQL> DECLARE
  2     nb_emp NUMBER;
  3 BEGIN
  4     SELECT COUNT(*)
  5     INTO nb_emp
  6     FROM employees
  7     WHERE department_id = 50;
  8
  9     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Nombre : ' || nb_emp);
 10 END;
 11 /
Nombre : 45

PL/SQL procedure successfully completed.

```

9)c. Afficher le salaire minimum et maximum du département 50

```

SQL>
SQL> DECLARE
  2     sal_min NUMBER;
  3     sal_max NUMBER;
  4 BEGIN
  5     SELECT MIN(salary), MAX(salary)
  6     INTO sal_min, sal_max
  7     FROM employees
  8     WHERE department_id = 50;
  9
 10     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Min : ' || sal_min);
 11     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Max : ' || sal_max);
 12 END;
 13 /
Min : 2100
Max : 8200

PL/SQL procedure successfully completed.

```

10)

```
SQL> declare
  2  s_ancien employees.salary%type;
  3  s_recent employees.salary%type;
  4  ecart number;
  5
  6  begin
  7
  8  select salary into s_ancien from employees where department_id=5
0 and hire_date=(select min(hire_date) from employees where departmen
t_id=50);
  9
 10
 11  select salary into s_recent from employees where department_id=5
0 and hire_date=(select max(hire_date) from employees where departmen
t_id=50);
 12  ecart:=s_ancien-s_recent;
 13
 14  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Salaire employé le plus ancien : ' || s_an
cien);
 15  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Salaire employé le plus récent : ' || s_re
cent);
 16  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Ecart : ' || ecart);
 17
 18  end;
 19  /
Salaire employé le plus ancien : 7900
Salaire employé le plus récent : 2200
Ecart : 5700
```

PL/SQL procedure successfully completed.